



Aquatrols® Fifty90 is an economical soil surfactant that improves water penetration and reduces hydrophobicity. It can be used at various rates, depending on the duration of effect required by the applicator. Fifty90 is easily applied with conventional spray equipment.

EN

General Use Guidelines

INITIAL APPLICATION:

IMPORTANT: Begin applications at least one month prior to the onset of stress conditions. Under high stress situations, such as presence of localized dry spot (LDS), above average growing degree days (GDD), and/or low rainfall, an application of **Aqueduct®** should be applied 7 days prior to the first application of Fifty90.

Directions for Use

WHERE AND WHEN TO USE:

Fifty90 is recommended for use on turfgrasses such as those found on golf courses, athletic fields and in lawn and landscape situations to enhance turf quality and the efficient use of water, labor and other inputs. Fifty90 may be safely applied at any time during the growing season.

TANK MIXING:

Fifty90 can be safely applied in a tank mix with a range of commonly used turf chemicals and fertilizers at rates not exceeding 180 mL/100 m². When turf managers are selecting a new tank mix combination with Fifty90, Aquatrols® recommends a jar test be conducted to determine compatibility prior to large volume tank mixing.

Application Rates

Application Frequency	Rate per 100 m ²	Variables which impact performance and program application can be: soil type, presence of localized dry spot, quality of irrigation water, growing degree days, and rainfall levels.
90 Day	480 mL	* For best results , apply at least 7.5 mm of irrigation after application. If runoff or puddling occur, water in using cycle/soak runs until 7.5 mm is achieved. Irrigate before next mowing. Fifty90 is exceptionally safe when applied as directed and does not produce any initial decline in turf quality. For control beyond 3 months , a subsequent application of 240 mL/100 m ² in 8 L of water may be required for extended performance through the fall period. **For best results , apply syringe irrigation after application. Irrigate before next mowing.
90 Day Split - Repeat application in two weeks	240 mL	
30 Day **	120-180 mL	
14 Day **	60-120 mL	

Additional Uses of Fifty90

LEACHING SALTS: To leach salts out of the rootzone, a necessary component is thorough and uniform water movement through the rootzone and down to the drain lines. Fifty90 can aid in this quick penetration and wetting of the rootzone to ensure that water penetrates and wets the soil thoroughly to carry salts away. Fifty90 is also safe to use with salt management products, and when coupled with applying a proper leaching fraction, ensures a successful program for salt removal. Use Fifty90 at 60 mL/100 m² along with other products you may be using to manage salts, and then the leaching fraction should be applied.

IMPROVING PENETRATION OF AQUATROLS REVOLUTION®: In situations where adequate irrigation cannot be applied, Fifty90 can be added at 60 mL/100 m² to the tank mix of Aquatrols Revolution® in order to improve penetration of Revolution. This combination is used where turf managers are unable to provide adequate irrigation to drive Revolution into the soil profile due to ponding or puddling.

Precautionary Statements

- Avoid breathing vapors or mists.
- Avoid using product in a manner as to directly, or through drift, expose workers or other persons.
- Always consult the safety data sheet for specific instructions.
- Applicators and other handlers must wear goggles or a facial splash shield; chemical resistant gloves, such as nitrile rubber ≥ 14 mils or neoprene rubber ≥ 14 mils; coveralls or long sleeved shirt and trousers; shoes plus socks.
- Keep out of reach of children.

First Aid Measures in Case of Contact

- **EYE:** DO NOT RUB EYES. Immediately flush eyes with large amounts of water for 15 minutes lifting the lower and upper lids. Seek medical attention if necessary.
- **SKIN:** Remove contaminated clothing and immediately wash affected area with large amounts of water for at least 5 minutes. If irritation or redness persists, seek medical attention as needed.
- **INGESTION:** Give large amounts of water to drink. Seek medical attention if necessary. Induce vomiting only upon advice from a physician.
- **INHALATION:** Move individual to fresh air and check to ensure adequate respiration. Seek medical attention if necessary.

Applicators and other handlers should wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Remove protective clothing and equipment after handling. Wash the outside of gloves before removing. Wash thoroughly and change into clean clothing.

For technical information and Safety Data Sheet (SDS), contact Aquatrols at 1-800-257-7797 or visit our website at www.aquatrols.com.

For more detailed information call 1-800-257-7797.

Storage and Disposal

- Keep container tightly closed. Store in original container only. Keep in a secure and locked storage area. Do not add water to the contents of this container.
- Triple rinse container and empty rinse water into spray or stock tank. Dispose of empty containers in accordance with federal, state and local law.

Condition of Sale

Limited Warranty and Limitations of Liability and Remedies

Read the entire Directions for Use, Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, do not use the product and instead, return the unopened product container immediately. By using this product, you accept the following Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability.

For technical information, contact Aquatrols Corporation at 800-257-7797. Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the internet at www.aapfco.org/metals.html

CONDITIONS: The directions for use on this label are believed to be reliable and should be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Insufficient performance or injury to the crop to which the product is applied may result from the occurrence of extraordinary or unusual weather conditions, the failure to follow the label directions or good application practices, all of which are beyond the control of Aquatrols Corporation. In addition, failure to follow label directions may cause poor performance, injury to crop, animals, human, or the environment. You assumed all such risks by using this product.

DISCLAIMER OF WARRANTIES: TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, AQUATROLS CORPORATION MAKES NO OTHER WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED, CONCERNING THE PRODUCT, INCLUDING NO IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, THAT EXTEND BEYOND THE STATEMENTS MADE ON THIS LABEL AND NO SUCH WARRANTY SHALL BE IMPLIED BY LAW. No agent of Aquatrols Corporation is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, Aquatrols Corporation disclaims any and all claims are waived any liability whatsoever for special, incidental or consequential damages or expense of any nature, including, but not limited to, loss of profit or income, resulting from the use or handling of this product.

LIMITATION OF LIABILITY: TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, the remedy for any losses or cause of action relating to injuries, damages or the handling or use of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid or, at Aquatrols Corporation's election, the replacement of the product. Aquatrols shall not be liable and any and all claims against Aquatrols are waived for special, indirect, incidental or consequential damages or expense of any nature, including, but not limited to, loss of profit or income.



Přípravek **Aquatrols® Fifty90** je úsporný povrchově aktivní půdní prostředek, který zlepšuje penetraci vody a snižuje hydrofobicitu. Lze jej používat v různých dávkách v závislosti na délce účinku požadované pracovníkem provádějícím postřik. Přípravek Fifty90 se snadno aplikuje pomocí běžného postřikovacího zařízení.

CS

Obecné pokyny k použití

PRVNÍ PŘÍHLÁŠKA: **DŮLEŽITÉ:** S aplikací začněte nejméně jeden měsíc před nástupem stresových podmínek. Při výsoce stresových situacích, jako je přítomnost lokalizované suché skvrny (LDS), nadprůměrné vegetační dny (GDD) a/nebo nízké srážky, by měla být aplikace Aqueduct® aplikována 7 dní před první aplikací Fifty90.

Návod k použití

KDE A KDY POUŽÍVAT: Doporučené použití přípravku Fifty90 se vztahuje na golfová hřiště, atletická hřiště, pro zlepšování kvality trávníků v různých prostředích a pro efektivní využití závlahy, pracovních sil a dalších vstupů. Přípravek Fifty90 lze bezpečně aplikovat kdykoli během vegetačního období.

SMĚŠOVÁNÍ V NÁDRŽI: Přípravek Fifty90 lze bezpečně použít v nádrži ve směsi s celou řadou běžně užívaných hnojiv a chemikálií na trávníky v dávkách nepřekračujících 180 ml/100 m². Pokud si správci trávníků vyberou novou kombinaci směsi v nádrži s přípravkem Fifty90, společnost Aquatrols® doporučuje, aby před smícháním velkých objemů v nádrži nejprve provedli test ve sklenici.

Dávky aplikace:

Četnost použití	Na 100 m ²	Proměnné, které ovlivňují výkonnost a použití programu, mohou být: typ půdy, přítomnost lokálního suchého místa, kvalita zavlažovací vody, vegetační dny a množství srážek.
90 dnů*	480 ml	* V zájmu dosažení co nejlepších výsledků použijte pro aplikaci minimálně 7,5 mm závlahy. Pokud dojde k odtoku či vzniku kaluží, zavlažujte v cyklech, dokud nedosáhnete 7,5 mm. Před následujícím sekáním provedte zavlažování. Přípravek Fifty90 je výjimečně bezpečný, pokud je aplikován podle návodu, a nezpůsobuje žádné počáteční zhoršení kvality trávníku. Pro kontrolu po 3 měsících může být nutná následná aplikace 240 ml/100 m ² v 8 l vody pro prodloužení účinnosti do podzimního období.
90denní rozdělení* opakovaná aplikace za dva týdny	240 ml	
30 dnů**	120–180 ml	**Pro dosažení nejlepších výsledků použijte pro aplikaci injekční stříkačku. Před následujícím sekáním provedte zavlažování.
14 dnů**	60–120 ml	

Další využití přípravku Fifty90

VYLHOVÁNÍ SOLI: Nezbytnou součástí vyluhování solí z kořenové zóny je důkladný a rovnoměrný průtok vody kořenovou zónou až k odtokovému potrubí. Přípravek Fifty90 může přispět k rychlému pronikání vody do kořenové zóny a k jejímu důkladnému smáčení, čímž se odvádí z půdy soli. Přípravek Fifty90 lze bezpečně používat i s přípravky na odstraňování solí a ve spojení se správnou vyluhovací funkcí zaručuje úspěšný program odstraňování solí. Použijte přípravek Fifty90 v dávce 60 ml/100 m² spolu s dalšími přípravky, které případně používáte k regulaci soli, a poté použijte vyluhovací frakci.

ZLEPŠENÍ PENETRACE PŘÍPRAVKU AQUATROLS REVOLUTION®: V situacích, kdy nelze použít dostatečnou závlahu, lze do směsi Aquatrols Revolution® v nádrži přidat Fifty90 v množství 60 ml/100 m², aby se zlepšila penetrace přípravku Revolution. Tato kombinace se používá v případech, kdy správci trávníků nejsou schopni zajistit dostatečné zavlažování, aby se roztok dostal do půdního profilu kvůli tvorbě rybníčků nebo kaluží.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Vyvarujte se vdechnutí par nebo aerosolu.
- Vyvarujte se používání tohoto přípravku způsobem, který by vystavoval pracovníky nebo jiné osoby jeho účinkům, ať již přímo či v důsledku unášení větrem.
- Ohleďte konkrétních pokynů se vždy držte bezpečnostního listu pro danou látku.
- Pracovníci provádějící postřik či jinak manipulující s tímto produktem musí používat ochranné brýle nebo obličejový štít a rukavice odolné proti chemikáliím, např. z nitrilového kaučuku $\geq 0,36$ mm ($\geq 14''$) nebo neoprenové pryže $\geq 0,36$ mm ($\geq 14''$), kombinězy nebo kalhoty a košile s dlouhým rukávem a boty a ponožky.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ

- **PŘI ZASAŽENÍ OČI:** NETŘETE SI OČI. Důkladně vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 15 minut při současném nadzvedávání horního i dolního víčka. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Okamžitě svlékněte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody alespoň 5 minut. Pokud dojde k podráždění či zarudnutí pokožky, které přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
- **PŘI POŽITÍ:** Je třeba vypit velké množství vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Vyvolávejte zvracení pouze na základě doporučení lékaře.
- **PŘI VDECHNUTÍ:** Odveďte postiženého na čerstvý vzduch a zkontrolujte u něj dýchání. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Pracovníci provádějící postřik nebo jinak manipulující s tímto přípravkem by si měli před jídlem, pitím, zvykáním, kouřením nebo použitím toalety umýt ruce. Po manipulaci s produktem svlékněte ochrannou oděv a ochranné pomůcky. Před sundáním rukavic omyjte jejich vnější povrch vodou. Pečlivě se umyjte a převlečte se do čistého oděvu. Ohleďte technických údajů a bezpečnostního listu (BL) kontaktujte společnost Aquatrols na tel. čísle 1-800-257-7797 nebo navštivte naše webové stránky www.aquatrols.com. Blížší informace získáte na tel. č. 1-800-257-7797.

Skladování a likvidace

- Nádobu uchovávejte řádně uzavřenou. Přípravek uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte v bezpečném a uzamčeném skladovacím prostoru. Obsah nádoby neředte vodou.
- Nádobu tříkrát vypláchněte a vodu použitou k vypláchnutí vylijte do postřikovací nebo skladovací nádoby. Prázdné obaly zlikvidujte v souladu s mezinárodními a místními předpisy.

PRODEJNÍ PODMÍNKY

OMEZENÁ ZÁRUKA, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Před použitím tohoto produktu si přečtěte celý Návod k použití, Podmínky, Vyloučení záruk a Omezení odpovědnosti. Pokud jsou pro vás podmínky nepřijatelné, produkt nepoužívejte a neodkládejte jej vrátte v původním neotevřeném obalu. Použitím tohoto produktu přijímáte následující Podmínky, Vyloučení záruk a Omezení odpovědnosti.

Pro technické údaje kontaktujte společnost Aquatrols Corporation na telefonním čísle 800-257-7797. Informace týkající se obsahu a hladiny kovů v tomto produktu jsou k dispozici na webové stránce www.aapfo.org/metals.html

PODMÍNKY: Návod k použití uvedený na této etiketě je považován za spolehlivý a měl by být pečlivě dodržen. Veškerá rizika spojená s používáním tohoto produktu však nelze vyloučit. Nedostatečná účinnost či škoda na travním porostu, na který byl tento produkt aplikován, mohla vzniknout v důsledku výskytu mimořádných či neobvyklých povětrnostních podmínek, nedodržení pokynů uvedených na etiketě nebo doporučených postupů při zacházení se zbožím, což jsou všechno záležitosti mimo kontrolu společnosti Aquatrols Corporation. Nedodržení pokynů uvedených na etiketě může navíc dojit k újmě i na jiných porostech, zvířatech, lidech nebo životním prostředí. Používáním tohoto produktu berete všískyt všech takových rizik na vědomí.

VYLOUČENÍ ZÁRUK: V MÍŘE SHODNÉ S PLATNÝM ZÁKONEM NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST AQUATROLS CORPORATION ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY ANI UJISTĚNÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, AT JIŽ VÝSLOVNĚ CI NEPŘIMO VYJÁDRĚNĚ, OHLEDNĚ TOHOTO PRODUKTU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NA PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO JAKÉKOLI KONKRETNÍ POUŽITÍ, KTERÉ BY PŘEKRAČOVALO INFORMACE UVEDENÉ NA TĚTO ETIKETĚ, A ŽÁDNÁ TAKOVÁ ZÁRUKA ANI NEVYPLYVÁ ZE ZÁKONA. Žádný zástupce společnosti Aquatrols Corporation není oprávněn poskytovat jakékoli záruky překračující zde uvedené záruky ani je nijak upravovat. V MÍŘE SHODNÉ S PLATNÝMI ZÁKONY se společnost Aquatrols Corporation vzdává veškerých nároků a jakékoli odpovědnosti za zvláštní, nahodilé nebo následné škody či výdaje jakékoli povahy, včetně, mimo jiné, ušlého zisku či příjmu v důsledku použití tohoto produktu nebo manipulace s ním.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: V MÍŘE SHODNÉ S PLATNÝMI ZÁKONY nepesaňne opravný prostředek nebo sporný bod související s újmou, škodou nebo manipulací či používáním tohoto produktu, ať již na základě smlouvy, záruky, přechinu, zanedbání, plné odpovědnosti či jinak, zaplacenou nákupeu nebo z rozhodnutí společnosti Aquatrols Corporation, výměnu produktu. Společnost Aquatrols neponese žádnou odpovědnost a bude zbavena veškerých nároků vůči ní v případě zvláštních, nepřímých, nahodilých či následných škod či výdajů jakékoli povahy, včetně, mimo jiné, ušlého zisku či příjmu.



Aquatrols® Fifty90 er et økonomisk jordoverfladeaktivt middel, der forbedrer vandindtrængning og reducerer hydrofobicitet. Det kan bruges i forskellige rater afhængigt af varigheden af den påkrævede effekt af applikatorerne. Fifty90 påføres nemt med konventionelt sprøjteudstyr.

DA

Generelle retningslinjer for brug

FØRSTE ANSØGNING: **VIGTIGT:** Begynd påføringen mindst en måned før starten af stressstilstande. Under høje stresssituationer, såsom tilstedeværelse af lokaliseret tørt plet (LDS), og gennemsnittet vækstgrads dage (GDD) og/eller lav nedbør, bør en påføring af Aqueduct® påføres 7 dage før den første påføring af Fifty90.

Brugsanvisning

HVOR OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES: Fifty90 anbefales til brug på golfbaner, atletikplæner og i græs- og landskabsituationer for at forbedre græstørkvaliteten og effektiv anvendelse af vand, arbejde og andet input. Fifty90 kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i vækstsæsonen.

BLANDING I EN BEHOLDER: Fifty90 kan uden risiko anvendes i en beholderblanding med en række almindeligt anvendte græskemikalier og gødningsstoffer med en mængde på ikke over 180 ml/100 m². Når brugere vælger en ny blandingskombination i beholder med Fifty90, anbefaler Aquatrols®, at en blanding i mindre mælestok udføres for at kontrollere kompatibiliteten inden en større blanding.

Anvendeshastigheder:

Applikationsfrekvens	Pr. 100 m ²	Variabler, der påvirker ydeevne og programanvendelse, kan være: jordtype, forekomst af lokaliseret tørt plet, kvalitet af kunstvandingsvand, stigende gradtage og nedbørsniveauer.
90 dage*	480 ml	
90 dage opdelt - gentag anvendelse om to uger	240 ml	* For at få de bedste resultater anvendes mindst 7,5 ml vandning efter påføring. Hvis afstrømning eller opløsningsforekommer, udføres vandingen ved brug af cyklus/gennemvædnning indtil 7,5 ml opnås. Vandet for næste slåning. Fifty90 er usædvanligt sikkert, når det påføres som anvist og producerer ikke nogen umiddelbar nedgang i plænekvaliteten. For kontrol ud over 3 måneder kan en efterfølgende anvendelse af 240 ml/100 m ² i 8 l vand være påkrævet for forlænget ydeevne gennem efterårsperioden.
30 dage**	120–180 ml	
14 dage**	60–120 ml	** For at få de bedste resultater anvendes kanylevandning efter anvendelse. Vandet for næste slåning.

Yderligere brug af Fifty90:

Udvaskningsalte: For at udvaske salte fra rodzonen er et nødvendigt komponent en grundig og ensartet vandbevælgelse gennem rodzonen og ned til drænelingerne. Fifty90 kan hjælpe med denne hurtige gennemtrængning og fugtning af rodzonen for at sikre, at vand trænger ind og fugter jorden grundigt for at transportere salte væk. Fifty90 er også sikkert at bruge sammen med saltbehandlingsprodukter, og når det kombineres med anvendelse af en ordentlig udvaskningsfraktion, sikrer det et vellykket program til saltfjernelse. Brug Fifty90 på 60 ml/100 m² sammen med andre produkter, du måske bruger til at håndtere salte, og derefter skal udvaskningsfraktionen anvendes.

Forbedring af indtrængning af Aquatrols Revolution®: I situationer, hvor der ikke kan tilføres tilstrækkelig vandning, kan Fifty90 tilsættes med 60 ml/100 m² til beholderblandingen af Aquatrols Revolution® for at forbedre gennemtrængning af Revolution. Denne kombination bruges, hvor græstørkforvaltere ikke er i stand til at sørge for tilstrækkelig kunstvandning til at drive Revolution ind i jordprofilen på grund af tilstopning eller vandpytter.

SIKKERHEDSERKLÆRINGER

- Undgå indånding af dampe eller tåge.
- Undgå at bruge produktet på en sådan måde, der direkte, eller gennem drift, udsætter medarbejdere eller andre personer.
- Konsulter altid sikkerhedsdatabladet for specifikke anvisninger.
- Applikatorer og andet håndteringspersonale skal bære beskyttelsesbriller eller en ansigts-sprøjteskærm, kemikaliebestandige handsker, såsom nitrilgummi > 14 mils eller neoprengummi > 14 mils, overtræk eller langærmet skjorte og lange bukser samt sko og sokker.
- Opbevares uden for børns rækkevidde.

FØRSTEHJÆLP/SFORANSTALTNINGER I TILFÆLDE AF KONTAKT

- **ØJNE:** GNID IKKE I ØJNENE. Skyl straks øjnene med store mængder vand i 15 minutter og løft de nederste og øvre øjenlåg. Søg lægehjælp om nødvendigt.
 - **HUD:** Fjern forurenede tøj og vask straks det udsatte område med store mængder vand i mindst 5 minutter. Hvis irritation eller rødme vedvarer, søg lægehjælp efter behov.
 - **INDTÆGELSE:** Drik store mængder vand. Søg lægehjælp om nødvendigt. Fremkald kun opkastning efter råd fra en læge.
 - **FRMÅDNING:** Flyt personen til omgivelser med frisk luft, og sørg for, at vedkommende kan trække vejret tilstrækkeligt. Søg lægehjælp om nødvendigt. Applikatorer og andet håndteringspersonale skal vaske hænderne før de spiser, drikker, tygger tyggegummi, bruger tobak eller benytter toiletet. Fjern beskyttende tøj og udstyr efter håndtering. Vask ydersiden af handsker inden fjernelse. Vask grundigt og skift til rent tøj.
- For tekniske oplysninger og sikkerhedsdatablad (Safety Data Sheet (SDS)), skal du kontakte Aquatrols på 1-800-257-7797 eller besøg vores hjemmeside på www.aquatrols.com
Ring for yderligere information til 1-800-257-7797.

Opbevaring og bortskaffelse

- Hold beholderen tæt lukket. Opbevares kun i originalemballage. Opbevares i et sikkert og aflåst opbevaringssted. Tilsæt ikke vand til indholdet af denne beholder.
- Skyl beholder tre gange og tøm skyllevandet i en spray- eller lagerbeholder. Bortskaf tomme beholdere i overensstemmelse med føderal, statslig og lokal lovgivning.

SALGSBETINGELSER

BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR OG RETSMIDLER

Læs hele brugsanvisningen, betingelserne, garantibeskyttelsen og ansvarsbegrænsningerne, inden du bruger dette produkt. Hvis betingelserne ikke er acceptable, må du ikke bruge produktet og skal i stedet returnere den uåbnede produktbeholder med det samme. Ved at bruge dette produkt accepterer du følgende betingelser, ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning.

For teknisk information kontakt Aquatrols Corporation på 800-257-7797. Oplysninger om indhold og niveauer af metaller i dette produkt er tilgængelige på internettet på www.aapfco.org/metals.html

BETINGELSER: Brugsanvisningen på denne etiket antages at være pålidelig og skal følges omhyggeligt. Det er dog umuligt at eliminere alle risici forbundet med brugen af dette produkt. Utilstrækkelig ydeevne eller skader på afgrøder, som produktet anvendes på, kan skyldes forekomst af ekstraordinære eller usædvanlige vejrforhold, manglende overholdelse af anvisningerne på etiketten eller god ansøgningspraksis, som alle er uden for Aquatrols Corporations kontrol. Derudover kan manglende overholdelse af anvisninger på etiketten forårsage dårlige resultater, skade på afgrøder, dyr, mennesker eller miljøet. Du har antaget alle sådanne risici ved at bruge dette produkt.

ANSVARSFRAKRIVELSE: I DET OMFANG DET ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOV, GIVER AQUATROLS CORPORATION INGEN ANDRE GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER AF NOGEN ART, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, VEDRØRENDE PRODUKTET, HERUNDER INGEN UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, DER RÆKKER UD OVER DE UDTALELSER, DER ER FREMSAT PÅ DENNE ETIKET OG INGEN SÅDAN GARANTI SKAL VÆRE UNDERFORSTÅET VED LOV. Ingen agent hos Aquatrols Corporation er autoriseret til at stille nogle garantier ud over dem, der er indeholdt heri, eller ændre de garantier, der er indeholdt heri. I DET OMFANG, DET ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOV, fraviger Aquatrols Corporation, ethvert krav og ethvert ansvar for særlige, hændelige eller følgeskader af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, tab af overskud eller indkomst som følge af brug eller håndtering af dette produkt.

ANSVARSBEGRÆNSNING: I DET OMFANG, DET ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOV, må afhjælpning for ethvert tab eller årsag til ødelæggelser, skader eller håndtering, eller brug af dette produkt, uanset om det er kontrakt, garanti, erstatning, udbetalt, strengt ansvar eller på anden måde, overstige købsprisen betalt eller, ved Aquatrols Corporation's valg, udskiftning af produktet. Aquatrols er ikke ansvarlig, og alle krav mod Aquatrols frafalder for særlige, indirekte, hændelige eller følgeskader eller omkostninger af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, tab af overskud eller indkomst.



Aquatrols® Fifty90 ist ein wirtschaftliches Bodentensid, das die Wasserdurchlässigkeit verbessert und die Hydrophobie verringert. Es kann in verschiedenen Mengen verwendet werden, je nach der vom Anwender gewünschten Wirkungsdauer. Fifty90 lässt sich leicht mit herkömmlichen Spritzgeräten auftragen.

DE

Allgemeine Nutzungsrichtlinien

INITIATIVE BEWERBUNG:

WICHTIG: Beginnen Sie mit der Anwendung mindestens einen Monat vor dem Einsetzen von Stresszuständen. In Situationen mit hohem Stress, wie z. B. Vorhandensein von lokalisierten Trockenstellen (LDS), Tagen mit überdurchschnittlichem Wachstumsgrad (GDD) und/oder geringem Niederschlag, sollte eine Anwendung von Aqueduct® 7 Tage vor der ersten Anwendung von Fifty90 erfolgen.

Anwendungshinweise

WO UND WANN ZU VERWENDEN:

Fifty90 wird für die Anwendung auf Rasengräsern empfohlen, wie sie auf Golfplätzen, Sportplätzen und in den Rasen- und Landschaftspflege zu finden sind, um die Qualität des Rasens zu verbessern und den effizienten Einsatz von Wasser, Arbeit und anderen Betriebsmitteln zu gewährleisten. Fifty90 kann zu jedem Zeitpunkt der Wachstumsperiode sicher angewendet werden.

TANKMISCHUNG:

Fifty90 kann sicher in einer Tankmischung mit einer Reihe von häufig verwendeten Rasenchemikalien und Düngemitteln in Mengen von höchstens 180 ml/100 m² angewendet werden. Wenn Rasenbewirtschafter eine neue Tankmischung mit Fifty90 auswählen, empfiehlt Aquatrols® die Durchführung eines Tiegeltests, um die Kompatibilität vor dem Mischen großer Tankmengen zu bestimmen.

Anwendungsmengen:

Anwendungshäufigkeit	Pro 100 m ²	Variablen, die sich auf die Leistung und die Anwendung des Programms auswirken können sind: Bodentyp, Vorhandensein lokaler Trockenheit, Qualität des Bewässerungswassers, Wachstumsgradtage und Niederschlagsmengen.
90 Tage *	480 mL	
90 Tage Aufteilung * Wiederholung der Anwendung in zwei Wochen	240 mL	* Für beste Ergebnisse , nach der Anwendung mindestens 7,5 mm Bewässerung aufbringen. Wenn Abfluss oder Pfützenbildung stattfindet, wässern Sie mit Zyklus-/Einwechsläufen, bis 7,5 mm erreicht sind. Vor dem nächsten Mähen bewässern. Fifty90 ist bei vor-schriftsmäßiger Anwendung außerordentlich sicher und führt zunächst nicht zu einer Verschlechterung der Rasenqualität. Für die Kontrolle nach 3 Monaten kann eine anschließende Anwendung von 240 mL/100 m ² in 8 Liter Wasser erforderlich sein, um die Wirkung bis Ende Herbst zu verlängern.
30 Tage **	120–180 mL	**Für beste Ergebnisse , nach der Anwendung mit Spritzdüse bewässern. Vor dem nächsten Mähen bewässern.
14 Tage **	60–120 mL	

Weitere Verwendungsmöglichkeiten von Fifty90:

SALZE AUSLAUGEN: Um Salze aus der Wurzelzone auszulaugen ist eine gründliche und gleichmäßige Wasserbewegung durch die Wurzelzone und hinunter zu den Abflussleitungen erforderlich. Fifty90 kann diese schnelle Durchdringung und Befuchtung der Wurzelzone unterstützen, um sicherzustellen, dass das Wasser in den Boden eindringt und ihn gründlich benetzt, um Salze abzutransportieren. Fifty90 ist auch sicher in der Anwendung mit Salzmanagementprodukten und gewährleistet in Verbindung mit der Anwendung einer geeigneten Auswaschungsfraction ein erfolgreiches Programm zur Salzentfernung. Verwenden Sie Fifty90 in einer Dosierung von 60 ml/100 m² zusammen mit anderen Produkten, die Sie möglicherweise bereits zur Bekämpfung von Salzen einsetzen, und dann sollte die Auslaugungsfraction angewendet werden.

VERBESSERUNG DES EINDRINGENS VON AQUATROLS REVOLUTION®: In Situationen, in denen eine angemessene Bewässerung nicht möglich ist, kann Fifty90 in einer Menge von 60 ml/100 m² der Tankmischung von Aquatrols Revolution® zugesetzt werden, um das Eindringen von Revolution zu verbessern. Diese Kombination wird dort eingesetzt, wo Rasenwahrter aufgrund von Klein- oder Großpfützenbildung nicht in der Lage sind, für eine ausreichende Bewässerung zu sorgen, um Revolution in das Bodenprofil zu bringen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen oder Nebeln.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Weise, durch die Arbeiter oder andere Personen direkt oder durch Verwehung ausgesetzt werden.
- Für spezifische Anweisungen konsultieren Sie stets das Sicherheitsdatenblatt.
- Anwender und andere Personen, die mit dem Produkt umgehen, müssen eine Schutzbrille oder eine Gesichtsschutzmaske tragen; chemikalienbeständige Handschuhe, z. B. aus Nitrilkauschuk $\geq 0,3556$ mm oder Neoprenkauschuk $\geq 0,3556$ mm; Schutzhandschuhe oder langärmelige Hemden und Hosen; Schuhe und Socken.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN BEI KONTAKT

- **AUGEN:** NICHT DIE AUGEN REIBEN. Spülen Sie die Augen sofort 15 Minuten lang mit reichlich Wasser aus und heben Sie die Ober- und Unterlider an. Falls notwendig, suchen Sie ärztliche Hilfe auf.
 - **HAUT:** Verunreinigte Kleidung ausziehen und die betroffene Stelle sofort mindestens 5 Minuten lang mit viel Wasser waschen. Wenn die Reizung oder Rötung anhält, suchen Sie bei Bedarf einen Arzt auf.
 - **AUFNAHME:** Geben Sie viel Wasser zu trinken. Falls notwendig, suchen Sie ärztliche Hilfe auf. Erbrechen nur auf Anraten eines Arztes einleiten.
 - **EINATMUNG:** Bringen Sie die Person an die frische Luft und stellen Sie sicher, dass sie ausreichend atmet. Falls notwendig, suchen Sie ärztliche Hilfe auf.
- Anwender und andere Personen, die mit dem Produkt umgehen, sollten sich die Hände waschen, bevor sie essen, trinken, Kaugummi kauen, Tabak konsumieren oder die Toilette benutzen. Nach der Handhabung Schutzkleidung und -ausrüstung entfernen. Waschen Sie die Außenseite der Handschuhe vor dem Ausziehen. Waschen Sie sich gründlich und ziehen Sie saubere Kleidung an.
- Für technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter (SDS) wenden Sie sich bitte an Aquatrols unter 1-800-257-7797 oder besuchen Sie unsere Website unter www.aquatrols.com. Ausführlichere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 1-800-257-7797.

Lagerung und Entsorgung

- Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalgebinde aufbewahren. In einem sicheren und abgeschlossenen Lagerbereich aufbewahren. Dem Inhalt dieses Behälters kein Wasser hinzufügen.
- Behälter dreifach ausspülen und Spülwasser in Sprüh- oder Vorratsbehälter entleeren. Leere Behälter gemäß Bundes-, Landes- und Kommunalrecht entsorgen.

VERKAUFSBEDINGUNG

BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN UND RECHTSMITTEL

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung, die Bedingungen, den Haftungsausschluss und die Haftungsbeschränkungen durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Falls die Bedingungen nicht akzeptabel sind, so verwenden Sie das Produkt nicht und geben Sie stattdessen den ungeöffneten Produktbehälter unverzüglich zurück. Durch die Verwendung dieses Produkts akzeptieren Sie die folgenden Bedingungen, den Haftungsausschluss und die Haftungsbeschränkung.

Wenden Sie sich für technische Informationen an Aquatrols Corporation unter 800-257-7797. Informationen zu den Gehalten und Niveaus an Metallen in diesem Produkt finden Sie im Internet unter www.aapco.org/metals.html

BEDINGUNGEN: Die Gebrauchsanweisung auf diesem Etikett gilt als zuverlässig und sollte sorgfältig befolgt werden. Es ist jedoch nicht möglich, alle mit der Verwendung dieses Produkts verbundenen Risiken auszuschließen. Unzureichende Leistung oder Verletzung der Kultur, auf die das Produkt aufgetragen wird, kann sich aus dem Auftreten außergewöhnlicher oder ungewöhnlicher Witterungsbedingungen, die Nichtbeachtung der Etikettierungsanweisungen oder der guten Anwendungspraxis ergeben, die alle außerhalb der Kontrolle der Aquatrols Corporation liegen. Darüber hinaus kann die Nichtbeachtung der Anweisungen auf dem Etikett zu Leistungsseinbußen, Verletzungen von Pflanzen, Tieren, Menschen oder der Umwelt führen. Sie haben durch die Verwendung dieses Produkts alle vorgenannten Risiken übernommen.

GEWÄHRLEISTUNGS-AUSSCHLUSS: SOWEIT DIES MIT GELTENDEM RECHT VEREINBAR IST, GIBT AQUATROLS CORPORATION KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER ZUSICHERUNGEN JEGLICHER ART BEZÜGLICH DES PRODUKTS AB, EINSCHLIEßLICH KEINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE ÜBER DIE AUF DIESEM ETIKETT GEMACHTEN ANGABEN HINAUSGEHEN, UND EINE SOLCHE GARANTIE WIRD GESETZLICH NICHT IMPLIZIERT.

Kein Vertreter der Aquatrols Corporation ist berechtigt, über die hierin enthaltenen Garantien hinausgehende Garantien zu geben oder die hierin enthaltenen Garantien zu ändern. SOWEIT DIES MIT GELTENDEM RECHT VEREINBAR IST, lehnt Aquatrols Corporation jegliche Haftung für besondere, zufällige oder Folgeschäden oder Kosten jeglicher Art ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn oder Einkommen, die sich aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts ergeben.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: SOWEIT DIES MIT GELTENDEM RECHT VEREINBAR IST, überschreitet die Entschädigung für jegliche Verluste oder Klagegründe im Zusammenhang mit Verletzungen, Schäden oder der Handhabung bzw. Verwendung dieses Produkts, sei es durch Vertrag, Garantie, unerlaubte Handlung, Fahrlässigkeit, verschuldensunabhängige Haftung oder anderweitig, nicht den gezahlten Kaufpreis oder, nach Wahl der Aquatrols Corporation, den Ersatz des Produkts. Aquatrols ist nicht haftbar und alle Ansprüche gegen Aquatrols werden für spezielle, indirekte, zufällige oder Folgeschäden oder Kosten jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangenen Gewinn oder Einkommen, aufgehoben.



Aquatrols® Fifty90 es un tensioactivo económico para suelos que mejora la penetración del agua y reduce la hidrofobia. Se puede usar a diferentes tasas, dependiendo de la duración del efecto que desee la persona encargada de la aplicación. Fifty90 se aplica fácilmente con un equipo de pulverización convencional.

ES

Directrices generales de uso

APLICACIÓN INICIAL:

IMPORTANTE: Comience las aplicaciones al menos un mes antes del inicio de las condiciones de estrés. En situaciones de alto estrés, como la presencia de puntos secos localizados (LDS), grados día de crecimiento por encima del promedio (GDD) y/o poca lluvia, se debe aplicar una aplicación de Aqueduct® 7 días antes de la primera aplicación de Fifty90.

Instrucciones de uso

DÓNDE Y CUÁNDO USARLO:

Se recomienda el uso de Fifty90 sobre céspedes tales como los de campos de golf, campos de atletismo, para así como en lugares con césped y grandes áreas ajardinadas para mejorar la calidad de la hierba y el uso eficiente del agua, el trabajo y otros insumos. Se puede aplicar Fifty90 de forma segura en cualquier momento durante la estación de crecimiento.

MEZCLA EN EL DEPÓSITO:

Puede aplicarse Fifty90 de forma segura en una mezcla del depósito que contenga los productos químicos y fertilizantes que se usan normalmente en proporciones que no superen los 180 ml/100 m². Cuando los gestores de la hierba seleccionen una nueva combinación de la mezcla del depósito con Fifty90, Aquatrols® recomienda realizar una prueba de jarra a efectos de establecer su compatibilidad antes de realizar mezclas del depósito a gran escala.

Dosificación:

Frecuencia de aplicación	Por 100 m ²	Las variables que afectan el rendimiento y el programa de aplicación pueden ser: tipo de suelo, presencia de puntos secos localizados, calidad del agua de irrigación, días de grado de crecimiento, y niveles de precipitación.
90 Días*	480 mL	
90 Días dividida* Repetir la aplicación en dos semanas	240 mL	* Para conseguir los mejores resultados, aplique 7,5 mm de irrigación después de la aplicación. Si se forman corrientes o charcos, riegue mediante recorridos de ciclo/remojo hasta que se consigam 7,5 mm. Irrigue antes del siguiente corte. Fifty90 es excepcionalmente seguro cuando se aplica según las indicaciones, y no produce ningún declive inicial en la calidad del césped. Para un control superior a 3 meses, puede ser necesaria una aplicación posterior de 240 ml/100 m ² en 81 de agua para conseguir una acción prolongada durante el otoño.
30 Días**	120-180 mL	** Para conseguir los mejores resultados, aplique riego con boquillas después de la aplicación. Irrigue antes del siguiente corte.
14 Días**	60-120 mL	

Usos adicionales de Fifty90:

LIXIVIACIÓN DE SALES: Para lixiviar las sales de la zona de las raíces, un componente necesario es el movimiento completo y uniforme del agua a través de la zona de las raíces y hasta las líneas de drenaje. El Fifty90 puede contribuir a esta rápida penetración y humectación de la zona de las raíces para garantizar que el agua penetre y moje bien el suelo para arrastrar las sales. Fifty90 también es seguro para utilizar con productos de gestión de la sal, y cuando se combina con la aplicación de una fracción de lixiviación adecuada, garantiza conseguir un programa correcto para la eliminación de sal. Use Fifty90 a 60 ml/100 m² junto con otros productos que pueda estar ya usando para la gestión de la sal, y a continuación, se debería aplicar la fracción de lixiviación.

MEJORA EN LA PENETRACIÓN DE AQUATROLS REVOLUTION®: Cuando no se pueda aplicar la irrigación adecuada, se puede añadir Fifty90 a 60 ml/100 m² al depósito de mezcla de Aquatrols Revolution® para mejorar la penetración de Revolution. Esta combinación se utiliza cuando los gestores del césped no pueden proporcionar la irrigación adecuada para llevar Revolution dentro del perfil del suelo debido a la formación de charcos o barrizales.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- Evitar inhalar los vapores o la niebla.
- Evitar usar el producto de manera que se exponga a los trabajadores u otras personas de forma directa o por la corriente.
- Consultar siempre la ficha de datos de seguridad para obtener instrucciones específicas.
- Las personas que efectúen la aplicación y otros manipuladores deben usar gafas protectoras o un protector contra salpicaduras faciales, guantes resistentes a los productos químicos, como caucho nitrílico ≥ 14 mils o caucho de neopreno ≥ 14 mils, monos o camisas de manga larga y pantalones largos, y zapatos y calcetines.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE CONTACTO

- **OJOS:** NO FROTAR LOS OJOS. Enjuagar inmediatamente los ojos con grandes cantidades de agua durante 15 minutos levantando los párpados inferior y superior. Solicitar atención médica si es preciso.
- **PIEL:** Quitar la ropa contaminada y lavar la zona afectada inmediatamente con agua abundante durante al menos 5 minutos. Si persiste la irritación o enrojecimiento, buscar la ayuda médica necesaria.
- **INGESTIÓN:** Beber grandes cantidades de agua. Solicitar atención médica si es preciso. Provocar el vómito solo si lo recomienda un médico.
- **INHALACIÓN:** Trasladar a la persona al aire libre y comprobar que respira adecuadamente. Solicitar atención médica si es preciso.

Las personas que efectúen la aplicación y otros manipuladores deben lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, fumar o ir al baño. Quitarse la ropa y el equipo de protección después de la manipulación. Lavar la parte exterior de los guantes antes de quitárselos. Lavarse a fondo y ponerse ropa limpia.

Para obtener información técnica y la ficha de datos de seguridad de materiales (FDS), póngase en contacto con Aquatrols en el 1-800-257-7797 o visite nuestro sitio web en www.aquatrols.com.

Para obtener más información en detalle, llame al 1-800-257-7797.

Almacenamiento y eliminación

- Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar únicamente en el envase original. Mantener en un lugar de almacenamiento seguro y cerrado. No agregar agua al contenido de este recipiente.
- Enjuagar tres veces el recipiente y vaciar el agua de enjuague en el rociador o en el depósito de almacenamiento. Desechar los recipientes vacíos de acuerdo con las leyes estatales, autonómicas y municipales.

CONDICIÓN DE VENTA

GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD Y RECURSO

Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones de uso, condiciones, exención de garantías y limitaciones de responsabilidad. Si no considera los términos aceptables, no utilice el producto y, en su lugar, devuelva inmediatamente el envase del producto sin abrir. Al utilizar este producto, acepta las siguientes condiciones, exención de garantías y limitaciones de responsabilidad.

Para obtener información técnica, póngase en contacto con Aquatrols Corporation en el 800-257-7797. La información sobre el contenido y los niveles de metales de este producto está disponible en la página de Internet www.aapfco.org/metals.htm.

CONDICIONES: Las instrucciones de uso de esta ficha técnica se consideran fiables y se deben seguir cuidadosamente. Sin embargo, es imposible evitar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Si las prestaciones son insuficientes o se producen daños en el cultivo al que se aplica el producto, puede ser a consecuencia de unas condiciones climáticas extraordinarias o inusuales o del incumplimiento de las instrucciones de la etiqueta o las prácticas recomendadas de aplicación, lo cual está fuera del control de Aquatrols Corporation. Asimismo, si no se respetan las instrucciones de la etiqueta, las prestaciones podrían no ser adecuadas, o podrían ocasionarse daños a otros cultivos, a animales, personas o al medio ambiente. Al utilizar este producto se asumen esos riesgos.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS: EN LA MEDIDA EN QUE SEA ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, AQUATROLS NO PROCLAMA NINGUNA OTRA DECLARACIÓN NI GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, RELATIVA AL PRODUCTO, COMO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA NINGÚN FIN EN PARTICULAR, QUE COMPRENDA DECLARACIONES MÁS AMPLIAS QUE LAS INDICADAS EN ESTA ETIQUETA, Y TAL GARANTÍA NO SERÁ IMPLÍCITA POR LEY. Ningún agente de Aquatrols Corporation está autorizado a modificar las garantías aquí contenidas ni a ampliarlas. EN LA MEDIDA EN QUE SEA ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, Aquatrols Corporation declina toda responsabilidad y queda exento de toda reclamación por daños especiales, indirectos, fortuitos o derivados o gastos de cualquier naturaleza, como puede ser la pérdida de beneficios o ingresos, y a toda obligación de cualquier tipo contraída por el comprador con respecto a terceros que surja o tenga relación con la manipulación de este producto.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: EN LA MEDIDA EN QUE SEA ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, la indemnización por pérdidas o derecho de acción relativo a lesiones, daños o manipulación o uso de este producto, tanto si se recoge en el contrato, la garantía, se trata de un hecho doloso, una negligencia, responsabilidad objetiva u otro, no debe superar el precio de compra pagado o, a criterio de Aquatrols Corporation, la sustitución del producto. Aquatrols no es responsable y queda exenta de toda reclamación formulada contra Aquatrols por daños especiales, indirectos, fortuitos o derivados o gastos de cualquier naturaleza, como puede ser la pérdida de beneficios o ingresos.



Fifty90 d'Aquatrols® est un tensioactif économique pour le sol qui améliore la pénétration de l'eau et réduit l'hydrophobie. Il peut être utilisé à différentes doses, en fonction de la durée de l'effet recherché par l'applicateur. Fifty90 s'applique facilement avec un équipement de pulvérisation conventionnel.

FR

Consignes générales d'utilisation

APPLICATION INITIALE: **IMPORTANT :** Commencer les applications au moins un mois avant le début des conditions de stress. Dans des situations de stress élevé, telles que la présence de points secs localisés (LDS), de degrés-jours de croissance supérieurs à la moyenne (GDD) et/ou de faibles précipitations, une application d'Aqueduct® doit être appliquée 7 jours avant la première application de Fifty90.

Mode d'emploi

OÙ ET QUAND L'UTILISER : Fifty90 est recommandé pour une utilisation sur les gazons tels que ceux que l'on trouve sur les terrains de golf, les terrains de sport et dans les situations paysagères et les pelouses pour améliorer la qualité du gazon et pour assurer une utilisation efficace de l'eau, de la main-d'œuvre et d'autres intrants. Fifty90 peut être appliqué en toute sécurité à tout moment pendant la saison de croissance.

MÉLANGE EN CUVE : Fifty90 peut être appliqué en toute sécurité dans un mélange en cuve avec une gamme de produits chimiques et d'engrais pour gazon couramment utilisés à des taux ne dépassant pas 180 ml/100 m². Lorsque des responsables de la gestion du gazon sélectionnent un nouveau mélange en cuve avec Fifty90, Aquatrols® recommande de procéder à un test de fiole pour déterminer la compatibilité avant le mélange en cuve à grand volume.

Taux d'application :

Fréquence d'application	Par 100 m ²	Les variables qui influent sur les performances et l'application du programme peuvent être : le type de sol, la présence de zones sèches localisées, la qualité de l'eau d'irrigation, les degrés-jours de croissance et les niveaux de précipitations.
90 jours*	480 mL	
90 jours fractionnés* Répéter l'application dans deux semaines	240 mL	* Pour de meilleurs résultats , appliquer au moins 7,5 mm d'irrigation après l'application. Si de l'eau s'écoule ou une formation de flaques se produit, arroser en utilisant des séries de cycle/trempeage jusqu'à l'obtention de 7,5 mm). Irriguer avant la prochaine tonte. Fifty90 est exceptionnellement sans danger lorsqu'il est appliqué en suivant les instructions, et ne produit pas de baisse initiale de la qualité du gazon. Pour un contrôle au-delà de 3 mois , une application subséquente de 240 ml/100 m ² dans 8 L d'eau peut être nécessaire pour des performances prolongées jusqu'à l'automne.
30 jours**	120-180 mL	
14 jours**	60-120 mL	** Pour de meilleurs résultats , procéder à une irrigation par seringue après l'application. Irriguer avant la prochaine tonte.

Autres utilisations de Fifty90 :

Lessivage des sels : pour lessiver les sels de la zone racinaire, il est nécessaire que l'eau circule de façon complète et uniforme dans la zone racinaire et jusqu'aux conduites d'évacuation. Fifty90 peut aider à cette pénétration rapide et à l'humidification de la zone racinaire afin de s'assurer que l'eau pénètre et humidifie le sol en profondeur pour éliminer les sels. Fifty90 peut également être utilisé en toute sécurité avec les produits de gestion des sels et, lorsqu'il est associé à l'application d'une fraction de lessivage appropriée, il garantit la réussite du programme d'élimination des sels. Utiliser Fifty90 à raison de 60 ml/100 m² avec les autres produits que vous utilisez pour gérer les sels, puis appliquer la fraction de lessivage.

Amélioration de la pénétration d'Aquatrols Revolution® : dans les situations où une irrigation adéquate ne peut pas être appliquée, Fifty90 peut être ajouté à raison de 60 ml/100 m² au mélange en cuve d'Aquatrols Revolution® afin d'améliorer la pénétration du Revolution. Cette combinaison est utilisée lorsque les responsables de la gestion du gazon ne peuvent pas fournir une irrigation adéquate pour faire pénétrer le Revolution dans le profil du sol en raison de la formation de flaques d'eau.

CONSEILS DE PRUDENCE

- Éviter de respirer les vapeurs ou les émanations du produit.
- Ne pas utiliser le produit de façon à exposer les travailleurs ou toute autre personne que ce soit, directement ou indirectement.
- Consulter la fiche signalétique en tout temps pour obtenir des directives précises.
- Les personnes chargées de l'application et de la manutention du produit doivent porter des lunettes de protection ou un écran anti-éclaboussures facial ; des gants pour produits chimiques, en caoutchouc nitrile d'au moins 14 ml ou en caoutchouc néoprène d'au moins 14 ml ; une combinaison ou une chemise à manches longues, un pantalon, des chaussures et des chaussettes.
- Conserver hors de portée des enfants.

MESURES DE PREMIERS SECOURS EN CAS DE CONTACT

- **YEUX :** NE PAS FROTTER LES YEUX. Rincer les yeux immédiatement à grande eau pendant 15 minutes en soulevant les paupières inférieures et supérieures. Consulter un médecin si nécessaire.
- **PEAU :** enlever les vêtements contaminés et laver immédiatement et abondamment à l'eau la zone concernée pendant au moins 5 minutes. Si l'irritation ou la rougeur persiste, consulter un médecin si nécessaire.
- **INGESTION :** boire de grandes quantités d'eau. Consulter un médecin si nécessaire. Provoquer le vomissement avec avis médical uniquement.
- **INHALATION :** déplacer la personne vers un endroit bien aéré et s'assurer que la personne respire bien. Consulter un médecin si nécessaire.

Les opérateurs et autres préposés à la manutention doivent se laver les mains avant de manger, boire, mastiquer, fumer ou d'utiliser les toilettes. Enlever les vêtements et l'équipement de protection après manipulation. Laver l'extérieur des gants avant de les enlever. Se laver méticuleusement et revêtir des vêtements propres.

Pour obtenir des renseignements techniques ou la fiche signalétique de ce produit (SDS), contacter Aquatrols au 1-800-257-7797 ou visiter notre site Web au www.aquatrols.com. Pour davantage d'informations détaillées, appeler le 1-800-257-7797.

Entreposage et élimination

- Conserver le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans le récipient d'origine seulement. Conserver dans une zone de stockage sécurisée et verrouillée. Ne pas ajouter de l'eau au contenu de ce récipient.
- Rincer le contenant trois fois et vider l'eau de rinçage dans le réservoir ou le pulvérisateur. Éliminer les récipients vides conformément aux lois fédérales, provinciales et locales.

CONDITION DE VENTE

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ET RECOURS

Lires toutes les directives d'emploi, conditions, clause de non-responsabilité et limitations de responsabilité avant d'utiliser ce produit. Si les conditions ne sont pas acceptables, ne pas utiliser le produit mais renvoyer immédiatement le contenant non ouvert. En utilisant le produit, vous acceptez les conditions, clause de non-responsabilité et limitations de responsabilité suivantes.

Pour des informations techniques, contacter Aquatrols Corporation sur 800-257-7797. Des informations sur le contenu et les niveaux de métaux de ce produit sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : www.aapfco.org/metals.html

CONDITIONS : Les directives d'emploi figurant sur cette étiquette sont considérées fiables et doivent être suivies attentivement. Cependant, il est impossible d'éliminer tous les risques associés à l'utilisation de ce produit. Un rendement insuffisant ou un dommage à la culture sur laquelle le produit est appliqué peut résulter desurvenance de conditions météorologiques extraordinaires ou inhabituelles, du non-respect des directives ou des pratiques d'application appropriées figurant sur l'étiquette, hors du contrôle d'Aquatrols Corporation. En outre, le non-respect des instructions figurant sur l'étiquette peut causer des dommages à d'autres cultures, animaux, hommes ou à l'environnement. Vous assumez tous ces risques en utilisant ce produit.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : DANS LA MESURE DU DROIT APPLICABLE, AQUATROLS CORPORATION NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU REPRÉSENTATION DE QUELQUE SORTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT LE PRODUIT, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI S'ÉTENDENT AU-DELÀ DES DÉCLARATIONS FAITES SUR CETTE ÉTIQUETTE ET AUCUNE GARANTIE NE SERA IMPLICITE PAR LA LOI. Aucun agent d'Aquatrols Corporation n'est autorisé à faire des garanties autres que celles contenues au présentes ou à modifier les garanties contenues dans le présent document. DANS LA MESURE DU DROIT APPLICABLE, Aquatrols Corporation n'est pas responsable et toutes des demandes sont annulées pour les dommages spéciaux, indirects ou consécutifs ou dépenses de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profit ou de revenu, résultant de l'utilisation ou de la manipulation de ce produit.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ : DANS LA MESURE DU DROIT APPLICABLE, le recours pour toute perte ou cause d'action concernant des blessures, des dommages ou la manipulation ou l'utilisation de ce produit, que ce soit contractuel, garantie, délit, négligence, responsabilité stricte ou autre, ne doit pas dépasser le prix d'achat payé ou, chez Aquatrols Corporation élection, le remplacement du produit. Aquatrols Corporation n'est pas responsable et toutes les demandes contre Aquatrols sont annulées pour des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs ou dépenses de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profit ou de revenu.



Aquatrols® Fifty90 è un tensioattivo del suolo economico che migliora la penetrazione dell'acqua e riduce l'idrofobicità. Può essere utilizzato a diverse velocità, a seconda della durata dell'effetto che è richiesta dall'applicatore. Fifty90 si applica facilmente con l'attrezzatura a spruzzo convenzionale.

IT

Linee guida generali per l'uso

APPLICAZIONE INIZIALE:

IMPORTANTE: iniziare le applicazioni almeno un mese prima dell'inizio delle condizioni di stress. In situazioni di forte stress, come la presenza di macchie secche localizzate (LDS), gradi giornali di crescita superiori alla media (GDD) e/o scarse precipitazioni, è opportuno applicare un'applicazione di Aqueduct® 7 giorni prima della prima applicazione di Fifty90.

Istruzioni per l'uso

DOVE E QUANDO UTILIZZARLO:

Fifty90 è consigliato per l'uso su tappeti erbosi come quelli che si trovano su campi da golf, campi di atletica e nel caso di prati e paesaggi in cui sia necessario migliorare la qualità del tappeto erboso e l'uso efficiente di acqua, manodopera e altri interventi. Fifty90 può essere applicato in sicurezza in qualsiasi momento durante la stagione di crescita.

MISCELAZIONE NEL CONTENITORE:

Fifty90 può essere applicato in sicurezza miscelandolo in un contenitore insieme ad altri prodotti chimici e fertilizzanti per erba comunemente usati in un dosaggio che non superiori i 180 ml/100 m². Nel momento in cui i manutentori dei prati scelgono una nuova combinazione di miscela con Fifty90, prima della miscelazione di grandi volumi in serbatoi, Aquatrols® consiglia di eseguire un test in vaso al fine di determinare la compatibilità di tutti i componenti.

Dosaggi:

Frequenza d'uso	Ogni 100 m ²	Le variabili che influiscono sulle prestazioni e sull'applicazione del programma possono essere: tipo di suolo, presenza di punti asciutti localizzati, qualità dell'acqua di irrigazione, gradi di crescita giornalieri e livelli di precipitazione.
90 giorni *	480 mL	
Suddivisione su 90 giorni * Ripetere l'applicazione in due settimane	240 mL	* Per ottenere risultati migliori , applicare almeno 7,5 mm di irrigazione dopo ciascuna applicazione. Se si verificano fenomeni di deflussi o ristagni, fare scorrere l'acqua nel ciclo di utilizzo/ammollo fino a raggiungere 7,5 mm. Irrigare prima del prossimo taglio. Fifty90 è eccezionalmente sicuro se applicato come indicato e non produce alcun calo iniziale della qualità del tappeto erboso. Per un controllo oltre i 3 mesi , per prestazioni prolungate durante il periodo autunnale potrebbe essere necessaria una successiva applicazione di 240 ml/100 m ² in 8 L di acqua.
30 giorni **	120-180 mL	**Per ottenere i migliori risultati , effettuare l'irrigazione a siringa dopo l'applicazione. Irrigare prima del prossimo taglio.
14 giorni **	60-120 mL	

Usi aggiuntivi di Fifty90:

SALI DI LISCIIVAZIONE: Per lisciviare i sali dalla zona radicale, un componente necessario è un movimento completo e uniforme dell'acqua attraverso la zona radicale e fino alle linee di drenaggio. Fifty90 può aiutare in questa rapida penetrazione e bagnatura della zona radicale per garantire che l'acqua penetri e bagni completamente il terreno per portare via i sali. Fifty90 è anche sicuro da usare con i prodotti per la gestione del sale e, se abbinato all'applicazione di una corretta frazione di lisciviazione, garantisce un'efficace procedura di rimozione del sale. Utilizzare Fifty90 a 60 ml/100 m² insieme agli altri prodotti che si desiderano utilizzare per gestire i sali, quindi applicare la frazione di lisciviazione.

MIGLIORAMENTO DELLA PENETRAZIONE CON AQUATROLS REVOLUTION®: In situazioni in cui non è possibile applicare un'irrigazione adeguata, Fifty90 può essere aggiunto a 60 ml/100 m² alla miscela del serbatoio di Aquatrols Revolution® al fine di migliorare la penetrazione di Revolution. Questa combinazione viene utilizzata quando i manutentori del tappeto erboso non sono in grado di fornire un'irrigazione adeguata per guidare Revolution nel profilo del suolo a causa di stagnazioni o pozzanghere.

CONSIGLI DI PRUDENZA

- EVITARE DI RESPIRARE IL VAPORE.
- Evitare di usare il prodotto in modo da non esporre, in modo diretto o indiretto, i lavoratori o altre persone.
- Consultare sempre la Scheda di Sicurezza per istruzioni specifiche.
- Chi si occupa dell'applicazione (o altri incaricati) devono indossare occhiali protettivi o una maschera facciale; guanti resistenti agli agenti chimici, come gomma nitrilica: 14 ml/s o gomma al neoprene: 14 ml/s; tute o maglie e pantaloni lunghi; scarpe e calze.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO IN CASO DI CONTATTO

- **OCCHI:** NON STROFINARE GLI OCCHI Sciacquare gli occhi abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti sollevando la palpebra superiore e inferiore. Consultare un medico se necessario.
- **CUTE:** Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, lavare la pelle con abbondanti quantità d'acqua per almeno 5 minuti. Se l'irritazione o il rossore persistono, consultare un medico se necessario.
- **SE INGERITO:** Dare da bere grandi quantità di acqua. Consultare un medico se necessario. Indurre il vomito solo se su consiglio del medico.
- **SE INALATO:** In caso di inalazione trasportare l'infortunato all'aria aperta. Consultare un medico se necessario.

Coloro che applicano il prodotto o altri addetti devono lavarsi le mani prima di mangiare, bere, masticare chewing-gum, usare tabacco o usare i servizi. Rimuovere gli indumenti protettivi dopo aver maneggiato l'equipaggiamento. Lavare la parte esterna dei guanti prima di rimuoverli. Lavarsi accuratamente e indossare vestiti puliti.

Per informazioni tecniche e la Scheda di Sicurezza contattare Aquatrols al 1-800-257-7797 o visitare il sito www.aquatrols.com.

Per maggiori informazioni, chiamare il 1-800-257-7797.

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

- Tenere il contenitore ermeticamente chiuso. Conservare solo nel contenitore originale. Tenere il contenitore in un luogo chiuso e sicuro. Non aggiungere acqua al contenuto del contenitore.
- Sciacquare abbondantemente il contenitore, svuotare l'acqua di lavaggio in serbatoi o cisterne. I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità con le leggi locali, statali e federali vigenti.

CONDIZIONI DI VENDITA

GARANZIA LIMITATA E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E PROVVEDIMENTI

Leggere interamente le istruzioni per l'uso, le condizioni, le esclusioni di garanzia e le limitazioni della responsabilità prima di usare questo prodotto. Se non accettate questi termini, non usare il prodotto e restituirlo immediatamente nel contenitore sigillato. Usando questo prodotto accettate le seguenti condizioni, le esclusioni di garanzie e le limitazioni della responsabilità.

Per informazioni tecniche, contattare Aquatrols Corporation al numero 800-257-7797. Le informazioni riguardanti i contenuti e i livelli dei metalli presenti nel prodotto sono disponibili sul sito www.aapfco.org/metals.html

CONDIZIONI: Le istruzioni per l'uso sull'etichetta dovrebbero essere attendibili e devono essere seguite attentamente. Tuttavia, è impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Un risultato insufficiente o un pregiudizio causato alla coltura sulla quale è stato applicato il prodotto può scaturire da condizioni meteorologiche straordinarie o inusuali, la mancata osservanza delle istruzioni fornite sull'etichetta o l'applicazione non corretta sono al di fuori del controllo di Aquatrols Corporation. In più, la mancata osservanza delle istruzioni può causare un risultato non adeguato, danneggiare la coltura, gli animali o l'ambiente. L'acquirente si assume tutti i rischi usando il prodotto.

ESCLUSIONE DI GARANZIE: NELLA MISURA APPLICABILE DALLA LEGGE, AQUATROLS CORPORATION NON FORNISCE ALCUNA ALTRA GARANZIA O DICHIARAZIONE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE OD IMPLICITE, RIGUARDANTE IL PRODOTTO, INCLUSE ALTRE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILTÀ O IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI, CHE SI ESTENDONO OLTRE LE DICHIARAZIONI FATTE SULL'ETICHETTA E NESSUNA GARANZIA DEVE ESSERE IMPLICITA PER LEGGE. Nessun agente di Aquatrols Corporation è autorizzato a fornire garanzie ulteriori rispetto a quelle contenute in questo documento o a modificare le garanzie qui contenute. NELLA MISURA IN CUI LA LEGGE È APPLICABILE, Aquatrols Corporation nega tutte le richieste o responsabilità di qualsiasi tipo per danni speciali, incidentali o consequenziali o le spese di qualsiasi natura, incluso, ma non solo, la perdita di profitto o dell'utile, dovuta a l'uso o al maneggiamento di questo prodotto.

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ: NELLA MISURA IN CUI LA LEGGE È APPLICABILE, i provvedimenti a qualsiasi tipo di perdita o una controversia relativa a lesioni, danni o al maneggiamento o l'uso del prodotto, sia di natura contrattuale, di una garanzia, illecito civile, negligenza, responsabilità oggettiva, o diversamente, non dovrà essere superiore al prezzo d'acquisto pagato o, secondo la scelta di Aquatrols Corporation, o la sostituzione del prodotto. Aquatrols non sarà responsabile di qualsivoglia accusa contro Aquatrols fatta per danni speciali, incidentali o consequenziali o le spese di qualsiasi natura, incluso, ma non solo, la perdita di profitto o dell'utile.



Fifty90 van Aquatrols® is een voordelige oppervlakte-actieve stof die de penetratie van water in de bodem verbetert en waterafstotendheid doet afnemen. Het product kan gebruikt worden in verschillende doseringen, afhankelijk van de door de applicator gewenste duur van het effect. Fifty90 kan eenvoudig worden toegediend met gewone spuitapparatuur.

NL

Algemene gebruiksrichtlijnen

EERSTE TOEPASSING:

BELANGRIJK: Begin ten minste een maand voor het begin van stresscondities met het aanbrengen. In situaties met hoge stress, zoals de aanwezigheid van lokale droge plekken (LDS), bovengemiddelde groeigraddagen (GDD) en/of weinig regen, moet Aqueduct* 7 dagen vóór de eerste toepassing van Fifty90 worden aangebracht.

Gebruiksaanwijzingen

WAAR EN WANNEER GEBRUIKEN:

Fifty90 wordt aanbevolen voor gebruik op fijne grasmatten, zoals golfbanen, atletiekvelden en in gazon- en landschapssituaties om de grasmatkwaliteit en het efficiënte gebruik van water, arbeid en andere inputs te verbeteren. Fifty90 kan op elk moment tijdens het groeiseizoen veilig worden toegediend.

TANKMENGSEL:

Fifty90 kan veilig worden toegediend in een tankmengsel met een reeks veelgebruikte chemische middelen en meststoffen met hoeveelheden van maximaal 180 mL/100 m². Wanneer grasmatbeheerders voor een nieuwe tankmengselcombinatie kiezen met Fifty90, adviseert Aquatrols* dat er een bokaaltest wordt uitgevoerd om de compatibiliteit te testen vooraleer een groter tankvolume te mengen.

Toepassing van de proporties:

Toepassingsfrequentie

Per 100 m²

Factoren die gevolgen hebben voor de werking en dosering kunnen zijn: het type bodem, de aanwezigheid van een lokale droge plek, de kwaliteit van het irrigatiewater, groeidagen en de hoeveelheid neerslag.

90 dagen*

480 mL

Verdeling 90 dagen*

Na twee weken nogmaals aanbrengen

240 mL

*Breng tenminste 7,5 mm irrigatie aan op elke toepassing voor de beste resultaten. Als er vloeistof wegstroomt of er plassen verschijnen, warden in cyclus/week-runs tot 7,5 mm is bereikt. Irrigatoren voor de volgende maaibeurt. Fifty90 is uitzonderlijk veilig als het wordt toegediend zoals beschreven en doet niet aan de kwaliteit van het gras. **Voor controle na 3 maanden** is het mogelijk nodig 240 mL/100 m² in 8 liter water aan te brengen voor meer weerstand tegen de weersomstandigheden van het herfstseizoen.

30 dagen**

120-180 mL

14 dagen**

60-120 mL

****Voor het beste resultaat** irrigeren met een spuit na het toedienen. Irrigeren voor de volgende maaibeurt.

Andere manieren van gebruik van Fifty90:

UITLOGENDE ZOUTEN: Om zouten uit de wortelzone te logen, is een grondige en gelijkmatige waterbeweging door de wortelzone naar de drainagelijnen vereist. Fifty90 kan helpen bij het snel penetreren en bevochtigen van de wortelzone, waardoor het water goed doordringt en de bodem nat wordt, waardoor de zouten weggeleid kunnen worden. Fifty90 kan ook veilig gebruikt worden in combinatie met zoutbeheerproducten, en wanneer het wordt toegediend met het juiste gedeelte uitlogingsmateriaal, kunnen zouten succesvol worden verwijderd. Gebruik 60 mL/100 m² Fifty90 samen met andere producten die u gebruikt voor het beheren van zouten. Daarna dient u het uitlogingsmateriaal toe.

VERBETERDE PENETRATIE MET AQUATROLS TOEGEVING*: Wanneer u niet goed kunt irrigeren, kan 60 mL/100 m² Fifty90 worden toegevoegd aan het tankmengsel van Aquatrols Revolution*, hetgeen zorgt voor een betere penetratie van Revolution. Wanneer grasmatbeheerders niet goed kunnen irrigeren vanwege moederpoelen of plassen, kunnen zij deze combinatie gebruiken om Revolution aan de bodem toe te dienen.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Inademen van dampen of nevel vermijden.
- Vermijd het gebruik van het product op een wijze die rechtstreeks of door afdriven de werknemers of andere personen eraan blootstelt.
- Altijd de veiligheidsfiche raadplegen voor specifieke instructies.
- Personen die het aanbrengen en andere gebruikers moeten een veiligheidsbril of een gezichtsspaterscherm, chemisch bestendige handschoenen, zoals nitrilrubber ≥ 14 mils of neopreenrubber ≥ 14 mils, overalls of shirt met lange mouwen en lange broek en schoenen plus sokken dragen.
- Buiten bereik van kinderen houden.

EHBO-MAATREGELEN IN GEVAL VAN CONTACT

- **OOG:** NIET IN DE OGEN WRIJVEN. De ogen onmiddellijk gedurende 15 minuten met grote hoeveelheden water spoelen terwijl de onderste en bovenste oogleden worden opgetild. Indien nodig om medische assistentie vragen.
- **HUID:** Besmette kleding onmiddellijk verwijderen en de getroffen zone onmiddellijk en gedurende tenminste 5 minuten met grote hoeveelheden water wassen. Als irritatie of roodheid aanhoudt, zoek dan medische hulp indien nodig.
- **INSLIKKEN:** Geef grote hoeveelheden water te drinken. Indien nodig om medische assistentie vragen. Braken niet stimuleren zonder advies van een arts.
- **INADEMEN:** Breng de persoon in frisse lucht en controleer om adequate ademhaling te verzekeren. Indien nodig om medische assistentie vragen.

Personen die het product aanbrengen en andere gebruikers moeten hun handen wassen voordat ze eten, drinken, kauwgom kauen, tabak gebruiken of het toilet bezoeken. Verwijder beschermingskleding en -middelen na gebruik. Was de buitenkant van handschoenen voor het uittrekken. Was u grondig en trek schone kleding aan.

Neem voor technische informatie en het SDS (Safety Data Sheet) contact op met Aquatrols op 1-800-257-7797 of bezoek onze website op www.aquatrols.com. Bel 1-800-257-7797 voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag en verwijdering

- De container goed gesloten houden. Bewaar uitsluitend in de originele doos. Op een veilige en afgesloten plek bewaren. Geen water toe aan de inhoud van deze container toevoegen.
- Spoel de container drie maal en giet het spoelwater in de sproei- of voorraad-tank. Voer lege containers af in overeenstemming met federale, provinciale en lokale wetgeving.

VERKOOPVOORWAARDE

BEPERKTE WAARBORG, AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN RECHTSMIDDELEN

Lees de volledige gebruiksaanwijzing, voorwaarden, disclaimer van garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen alvorens dit product te gebruiken. Als de voorwaarden niet acceptabel zijn, gebruik het product dan niet en retourneer onmiddellijk de ongeopende productverpakking onmiddellijk. Door dit product te gebruiken, aanvaardt u de volgende voorwaarden, uitsluiting van garanties en aansprakelijkheidsbeperking.

Neem voor technische informatie contact op met Aquatrols Corporation op 800-257-7797. Informatie over de inhoud en niveaus van metalen in dit product is beschikbaar op internet op www.aapfco.org/metals.html

VOORWAARDEN: De gebruiksaanwijzingen op dit etiket worden verondersteld betrouwbaar te zijn en moeten zorgvuldig worden opgevolgd. Het is echter onmogelijk om alle risico's die gepaard gaan met het gebruik van dit product te elimineren. Onoeterwachte prestaties of schade aan het gewas waarop het product wordt toegepast, kunnen het gevolg zijn van het optreden van buitengewone of ongebruikelijke weersomstandigheden, het niet volgen van de etiketrichtingen of goede toepassingspraktijken, die alle buiten de controle van Aquatrols Corporation vallen. Bovendien kan het niet naleven van de aanwijzingen op het etiket leiden tot slechte prestaties, schade aan gewassen, dieren, mensen of het milieu. U hebt al dergelijke risico's overwogen door dit product te gebruiken.

AFSTAND VAN GARANTIES: VOOR ZOVER VERENIGBAAR MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, VERSTREKT AQUATROLS CORPORATION GEEN ANDERE GARANTIES OF VERKLARINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, INCLUSIEF GEEN IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DIE VERDER GAAN DAN DE VERKLARINGEN OP DIT ETIKET. EN GEEN DERGELIJKE GARANTIE ZAL DOOR DE WET WORDEN GEIMPLICIEERD. Geen enkele vertegenwoordiger van Aquatrols Corporation is gemachtigd om garanties te geven die verder gaan dan die in dit document of om de hierin opgenomen garanties te wijzigen. **VOOR ZOVER VERENIGBAAR MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, wijst Aquatrols Corporation alle aansprakelijkheid af voor alle speciale, incidentele of gevolgschade of kosten van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving of inkomstenderving als gevolg van de gebruik of hantering van dit product.** **AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING: VOOR ZOVER VERENIGBAAR MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, zal de vergoeding voor verliezen of vorderingsgronden met betrekking tot verwondingen, schade of de behandeling of het gebruik van dit product, hetzij in contract, garantie, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, de aankoopprijs of, naar keuze van Aquatrols Corporation, de vervanging van het product zijn.** Aquatrols is niet aansprakelijk en alle claims tegen Aquatrols worden afgewezen voor speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade of kosten van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving of inkomstenderving.



Fifty90 firmy Aquatrols® to ekonomiczny środek powierzchniowo czynny do gleby, który poprawia wnikanie wody i zmniejsza hydrofobowość. Może być używany w różnych dawkach, w zależności od wymaganego czasu trwania efektu. Fifty90 można łatwo stosować za pomocą konwencjonalnych urządzeń do rozpylania.

PL

Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

WSTĘPNE ZASTOSOWANIE:

WAŻNE: Rozpocznij aplikację za co najmniej miesiąc przed wystąpieniem warunków stresowych. W sytuacjach dużego stresu, takich jak obecność zlokalizowanej suchej plamy (LDS), powyżej średniej stopni dni wzrostu (GDD) i/lub niskie opady, należy zastosować Aquaduct® 7 dni przed pierwszym zastosowaniem Fifty90.

Sposób użycia

GDZIE I KIEDY UŻYWAĆ:

Środek Fifty90 jest zalecany do stosowania na murawach, takich jak pola golfowe, boiska sportowe oraz na różnorodnych trawnikach i terenach w celu poprawy jakości darni oraz skutecznego wykorzystania wody i lepszej efektywności prac. Fifty90 może być bezpiecznie stosowany w dowolnym momencie okresu wegetacji.

MIESZANIE W ZBIORNIKU:

Środek Fifty90 może być bezpiecznie stosowany w połączeniu z różnymi powszechnie wykorzystywanymi środkami i nawozami do trawników, w dawce nie przekraczającej 180 ml/100 m². Przed zastosowaniem nowego rodzaju mieszanki ze środkiem Fifty90, firma Aquatrols® zaleca wykonanie próbki mieszanki w małej ilości w celu sprawdzenia pod kątem zgodności.

Dawkowanie:

Częstotliwość stosowania	Na 100 m ²	Do zmiennych, które mogą wpływać na skuteczność środka i wybór programu stosowania, mogą należeć: rodzaj gleby, obecność lokalnych suchych plam, jakość wody do nawadniania, a także same temperatur efektywnych oraz poziomu opadów.
90 dni*	480 mL	<p>**Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy po zastosowaniu podlać teren w dawce co najmniej 7,5 mm. Jeżeli dochodzi do rozlewania lub tworzenia kałuż, podlać metodą cykliczną do uzyskania wartości 7,5 mm. Podlać przed kolejnym koszeniem. Środek Fifty90 jest wyjątkowo bezpieczny, gdy jest stosowany zgodnie z zaleceniami, i nie powoduje początkowego spadku jakości darni. W celach regulacyjnych po okresie 3 miesięcy, być może będzie trzeba ponownie zastosować środek w dawce 240 ml/100 m² w 8 tygodni, aby uzyskać przedłużoną skuteczność w okresie jesiennym.</p> <p>**Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy po zastosowaniu podlać murawę za pomocą opryskiwaczy. Podlać przed kolejnym koszeniem.</p>
dni w odstępach czasowych* stosować środek co dwa tygodnie	240 mL	
30 dni**	120–180 mL	
14 dni**	60–120 mL	

Dodatkowa zastosowania środka Fifty90:

ŁUGOWANIE SOLI: Warunkiem koniecznym wyługowania soli ze strefy korzeniowej jest dokładny jednolity przepływ wody przez strefę korzeniową do kanałów odpływowych. Środek Fifty90 może pomóc w szybkim wnikaniu wody i nawadnianiu strefy korzeniowej, co zagwarantuje, że woda wnika do gleby i będzie dokładnie nawilżała ją w celu wypłukania soli. Środka Fifty90 można również bezpiecznie używać w połączeniu z produktami do regulacji zasolenia. Połączenie tego użycia z zastosowaniem odpowiedniej frakcji ługującej zagwarantuje powodzenie programu odsalania. Środka Fifty90 należy używać w dawce 60 ml/100 m² wraz z innymi produktami służącymi do regulacji zasolenia. Następnie należy zastosować frakcję ługującą.

POPRAWA WNIKANIA ŚRODKA REVOLUTION® FIRMY AQUATROLS: W sytuacjach, w których nie ma możliwości zastosowania odpowiedniej irygacji, można dodać środek Fifty90 w dawce 60 ml/100 m² do mieszanki środka Revolution® firmy Aquatrols, aby poprawić wnikanie produktu Revolution. To połączenie stosuje się, gdy nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej irygacji, która wprowadziłaby środek Revolution do profilu glebowego, ze względu na tworzenie się rozlewisk lub kałuż.

ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Unikać wdychania par lub mgły.
- Unikać używania produktu w sposób powodujący bezpośrednie lub wynikające z rozprzestrzeniania się produktu narażenie pracowników lub innych osób.
- Zawsze zapoznać się z kartą charakterystyki zawierającą konkretne instrukcje.
- Osoby stosujące produkt i inne osoby pracujące z produktem muszą nosić: gogle lub osłonę twarzy chroniącą przed rozpryskami; rękawice odporne na chemikalia, na przykład z gumy nitylowej $\geq 0,4$ mm lub gumy neoprenowej $\geq 0,4$ mm; kombinizon lub bluzę z długim rękawem i spodnie; buty i skarpety.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY W RAZIE KONTAKTU

- **OCZY:** NIE TRZEC OCZU. Natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, przez 15 minut, unosząc dolne i górne powieki. W razie potrzeby zasięgnąć pomocy medycznej.
- **SKÓRA:** Zdjąć zanieczyszczoną odzież i natychmiast spłukać zanieczyszczony obszar dużą ilością wody, przez co najmniej 5 minut. Jeżeli podrażnienie lub zacerwienie nie ustępuje, zasięgnąć pomocy medycznej.
- **POŁKNIĘCIE:** Podać do picia dużą ilość wody. W razie potrzeby zasięgnąć pomocy medycznej. Wywoływać wymioty tylko na zalecenie lekarza.
- **DROGI ODDECHOWE:** Przemieszczonego uszkodzowanego na świeże powietrze i umożliwić mu swobodne oddychanie. W razie potrzeby zasięgnąć pomocy medycznej.

Osoby stosujące produkt i inne osoby pracujące z produktem powinny myć ręce przed jedzeniem, pić, zacięguć gumy, palieniem lub korzystaniem z toalety. Po pracy z produktem należy zdjąć odzież ochronną i wyposażenie ochronne. Przed zdjęciem rękawic unieść ich zewnętrzną stronę. Dokładnie umyć się i przebrać w czystą odzież.

W celu uzyskania informacji technicznych i karty charakterystyki (SDS) należy skontaktować się z firmą Aquatrols pod numerem 1-800-257-7797 lub odwiedzić naszą witrynę internetową www.aquatrols.com. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 1-800-257-7797.

Przechowywanie i utylizacja

- Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywać w bezpiecznym, zamkniętym obszarze. Nie dodawać wody do zawartości tego pojemnika.
- Wypłukać pojemnik trzykrotnie, a użytą do tego celu wodę przełać do zbiornika urządzenia rozpylającego lub do zbiornika do przechowywania. Utylizować puste pojemniki zgodnie z przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.

WARUNKI SPRZEDAŻY — OGRANICZONA GWARANCJA, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ ŚRODKI ZARADZCZE

Przed użyciem niniejszego produktu należy przeczytać w całości Instrukcję użycia, Warunki, Ograniczoną gwarancję oraz Ograniczenia odpowiedzialności. W przypadku braku zgody na warunki nie należy używać produktu, ale natychmiast zwrócić nieużyty pojemnik z produktem. Użycie niniejszego produktu oznacza zgodę na poniższe Warunki, Ograniczoną gwarancję oraz Ograniczenia odpowiedzialności.

W sprawie informacji technicznych należy się kontaktować z Aquatrols Corporation pod numerem 800-257-7797. Informacje dotyczące zawartości metali w niniejszym produkcie są dostępne w internecie pod adresem www.aapfco.org/metals.html

WARUNKI: Instrukcja użycia zamieszczona na tej etykietce jest uważana za wiarygodną i należy jej dokładnie przestrzegać. Jednak nie jest możliwe wyeliminowanie wszelkich zagrożeń powiązanych ze stosowaniem niniejszego produktu. Skuteczność produktu może być niewystarczająca lub mogą nastąpić szkody dotyczące upraw, do których produkt został zastosowany, w wyniku wystąpienia nadzwyczajnych lub wyjątkowych warunków pogodowych, niezastosowania się do wskazań podanych na etykietce lub do dobrych praktyk stosowania; wszystkie te czynniki są niezależne od sprzedawcy. Ponadto niezastosowanie się do wskazań podanych na etykietce może spowodować niewłaściwe działanie produktu, szkody dotyczące upraw, zwierząt, ludzi lub środowiska. Użycie produktu oznacza przyjęcie takiego ryzyka.

OGRANICZENIE GWARANCJI: W ZAKRESIE ZGODNYM Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA, AQUATROLS CORPORATION NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIENI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO PRODUKTU, W TYM ŻADNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU POZA OŚWIADCZENIAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ ETYKIECIE I ŻADNA TAKA GWARANCJA NIE MOŻE BYĆ WPROWADZONA NA MOCY PRAWA. Żaden przedstawiciel Aquatrols Corporation nie jest upoważniony do udzielania jakichkolwiek gwarancji poza określonymi tutaj ani do modyfikowania gwarancji określonych tutaj. W ZAKRESIE ZGODNYM Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA, Aquatrols Corporation zrzeka się odpowiedzialności, a wszelkie roszczenia w tym zakresie będą oddalone, za wszelkie specjalne, przypadkowe lub wynikowe straty lub koszty, o dowolnym charakterze, w tym między innymi za utratę zysków lub przychodów, wynikające z obchodzenia się z produktem lub zastosowania niniejszego produktu. **OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:** W ZAKRESIE ZGODNYM Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA, środki zaradcze w odniesieniu do jakichkolwiek strat lub przyczyn działań dotyczących obrażeń, szkód, obchodzenia się z tym produktem lub jego używania, w oparciu o umowę, gwarancję, delikt, zaniedbanie, bezpodległą odpowiedzialność lub na innych zasadach, nie mogą przekroczyć zapłaconej ceny nabycia lub – według uznania Aquatrols Corporation – produktu zastępczego. Aquatrols zrzeka się odpowiedzialności, a wszelkie roszczenia w tym zakresie będą oddalone, za wszelkie specjalne, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe straty lub koszty, o dowolnym charakterze, w tym między innymi za utratę zysków lub przychodów.



Aquatrols® Fifty90 é um surfactante de solos econômico, que melhora a penetração da água e reduz a hidrofobicidade. Pode ser utilizado em várias quantidades de mistura, dependendo da duração do efeito requerida pelo aplicador. Aquatrols® Fifty90 é facilmente aplicável com equipamento de pulverização convencional.

PT

Diretrizes Gerais de Uso

APLICAÇÃO INICIAL:	IMPORTANTE: Comece as aplicações pelo menos um mês antes do início das condições de estresse. Em situações de alto estresse, como presença de mancha seca localizada (LDS), graus-dia de crescimento (GDD) acima da média e/ou baixa pluviosidade, uma aplicação de Aqueduct® deve ser aplicada 7 dias antes da primeira aplicação de Fifty90.
Instruções de Uso	
QUANDO E COMO UTILIZAR AQUATROLS® FIFTY90:	Aquatrols® Fifty90 é recomendado para uso em jardins como campos de golfe e de atletismo, e para relvados de pátios e jardins, para realçar a qualidade do relvado e assegurar um uso mais eficiente da água e da mão-de-obra, etc. Aquatrols® Fifty90 pode aplicar-se de maneira segura em qualquer momento durante a estação de crescimento.
MISTURA EM DEPÓSITO:	Aquatrols® Fifty90 pode aplicar-se com total segurança num depósito em conjunto com uma gama de produtos químicos e fertilizantes para relvados, numa proporção que não exceda os 180 mL/100 m ² . Ao seleccionar uma nova mistura em depósito com Aquatrols® Fifty90, é recomendável realizar previamente um teste num jarro para determinar a compatibilidade dos produtos, antes de proceder à sua mistura em larga escala no depósito.

Rácios de aplicação:

Frequência de aplicação	Por cada 100 m ²	Existem variáveis que podem afetar o desempenho e o calendário de aplicação, como o tipo de solo, a presença de áreas secas localizadas, a quantidade de água para irrigação, o nível de crescimento diário, e os níveis de pluviosidade.
90 dias*	480 mL	* Para melhores resultados, aplicar, como mínimo, uma irrigação 7,5 mm após a aplicação do produto. No caso de se verificar a ocorrência de escoamento ou de formação de poças, regar em ciclos de rega/absorção até alcançar uma altura de água de 7,5 mm. Regar antes do seguinte corte do relvado. Fifty90 é um produto excepcionalmente seguro quando aplicado seguindo as indicações do fabricante e não produz qualquer diminuição inicial da qualidade do relvado.
90 dias em várias aplicações*	240 mL	Para um controlo por períodos superiores a 3 meses, pode ser necessária uma aplicação subsequente de 240 mL/100 m ² em 8 litros de água, para assegurar uma ação prolongada para além da estação outonal.
Repetir a aplicação em duas semanas	120-180 mL	
30 dias**	60-120 mL	** Para melhores resultados, utilizar a irrigação por seringa depois da aplicação. Regar antes do seguinte corte do relvado.
14 dias**	60-120 mL	

Usos adicionais do Aquatrols® Fifty90:

LIXIVIAÇÃO DE SAIS: Para a lixiviação dos sais das zonas das raízes, é necessário um fluxo forte e uniforme da água através da zona das raízes, até às linhas de drenagem. Aquatrols® Fifty90 contribui para a rápida penetração e humidificação da zona das raízes, assegurando a penetração da água e a eficiente humidificação do solo para eliminar os sais. Aquatrols® Fifty90 também pode ser utilizado com segurança junto com produtos de controlo de sais, e em combinação com uma fração de lixiviação adequada constitui um método eficiente de remoção de sais. Utilize Aquatrols® Fifty90 numa proporção de 60 mL/100 m² junto com quaisquer outros produtos utilizados para o controlo dos sais, e aplique a fração de lixiviação.

PENETRAÇÃO MELHORADA DO AQUATROLS REVOLUTION®: Nas situações que não seja possível a aplicação de uma irrigação adequada, Aquatrols® Fifty90 pode ser adicionado numa proporção de 60 mL/100 m² à mistura de Aquatrols Revolution® no depósito, para melhorar a penetração do Revolution. Esta combinação é utilizada quando não é possível aos responsáveis pela manutenção do relvado proporcionar uma irrigação adequada para assegurar a penetração do Revolution no perfil do solo devido ao empacotamento ou à acumulação da água.

RECOMENDAÇÕES DE PRECAUÇÃO

- Evitar respirar os vapores ou névoas.
- Evitar a exposição direta ou indireta dos trabalhadores e de outras pessoas ao produto durante a sua utilização.
- Consultar sempre a ficha de segurança do produto para conhecer as instruções específicas.
- Os aplicadores e outros manipuladores do produto deverão usar óculos de proteção ou um escudo de proteção facial, luvas resistentes aos produtos químicos, como, por exemplo, luvas de borracha nitrílica ≥ 14 mm ou de borracha de neopreno ≥ 14 mm, fato-macaco ou camisa de manga comprida e calças, sapatos e meias.
- Manter fora do alcance das crianças.

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS EM CASO DE CONTACTO COM O PRODUTO

- **OLHOS:** NÃO ESFREGAR OS OLHOS. Enxaguar imediatamente os olhos com água abundante durante 15 minutos, levantando as pálpebras superior e inferior. Se for necessário, procurar assistência médica.
- **PELE:** Despir a roupa contaminada, e lavar imediatamente a área afetada com água abundante durante 5 minutos, como mínimo. Se a irritação ou a vermelhidão persistir, procurar assistência médica.
- **INGESTÃO:** Ingerir grandes quantidades de água. Se for necessário, procurar assistência médica. Nunca induzir o vômito sem recomendação médica.
- **INALAÇÃO:** Mover a pessoa afetada para um lugar ao ar fresco, e comprovar que respira corretamente. Se for necessário, procurar assistência médica.

Os aplicadores e manipuladores do produto devem lavar as mãos antes de comer, beber, mascar chiclete, fumar ou utilizar os sanitários. Remover a roupa e o equipamento de proteção quando terminar de manusear o produto. Lavar o exterior das luvas depois de as retirar. Lavar cuidadosamente o corpo, e vestir roupa limpa.

Para conhecer a informação técnica e a Ficha de Segurança do produto (FDS), contacte Aquatrols através do telefone 1-800-257-7797 ou visite www.aquatrols.com. Para informação mais detalhada, contactar 1-800-257-7797.

Armazenagem e eliminação

- Manter o recipiente bem fechado. Armazenar sempre o produto no seu recipiente original. Armazenar o produto numa área segura e protegida com uma fechadura. Não acrescentar água ao conteúdo deste recipiente.
- Enxaguar três vezes o recipiente, e eliminar a água utilizada despejando-a no depósito de pulverização ou de mistura. Descartar os recipientes vazios conforme previsto na legislação aplicável.

CONDIÇÕES DE VENDA — GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE E RECURSOS JUDICIAIS

Por favor, leia as Instruções de Uso, Condições, Exclusão de Garantias e Limitação de Responsabilidades na sua totalidade, antes de utilizar este produto. Se os termos e condições de venda não lhe parecerem aceitáveis, não utilize este produto, e proceda imediatamente à sua devolução, sem o abrir. Ao utilizar este produto, o comprador/utilizador manifesta a sua aceitação das Condições, Exclusão de Garantias e Limitação de Responsabilidades.

Para obter informação técnica sobre o produto, contactar Aquatrols Corporation através do telefone 800-257-7797. A informação sobre os conteúdos e níveis de metais deste produto está disponível em Internet, no endereço www.aapfco.org/metals.html

CONDIÇÕES: As indicações de utilização que figuram nesta etiqueta são tidas como corretas, e devem ser seguidas cuidadosamente. No entanto, é impossível eliminar todos os riscos associados à utilização deste produto. Os resultados insuficientes, ou quaisquer danos provocados em colheitas às quais se aplica o produto podem resultar da ocorrência de condições climatológicas extraordinárias ou inusuais, do incumprimento das recomendações da etiqueta e de uma aplicação correta, situando-se todas estas circunstâncias fora do controlo de Aquatrols Corporation. Adicionalmente, o incumprimento das instruções da etiqueta pode levar a um mau desempenho do produto, e causar danos a outras colheitas, animais, pessoas e ao meio ambiente. O comprador/utilizador assume os riscos acima referidos ao utilizar este produto.

EXCLUSÃO DE GARANTIAS: NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, AQUATROLS CORPORATION NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS NEM ASSUME QUAISQUER RESPONSABILIDADE, DE MODO EXPRESSO OU IMPLÍCITO, RELATIVAS AO PRODUTO, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA DE COMERCIABILIDADE OU DE ADEQUAÇÃO A QUALQUER PROPÓSITO PARTICULAR, E NENHUM TIPO DE GARANTIA PODE SER INFERIDO DA LEGISLAÇÃO SOBRE ESTA MATÉRIA. Nenhum agente ou representante de Aquatrols Corporation está autorizado a oferecer quaisquer garantias para além das aqui mencionadas, ou a modificar as garantias referidas neste documento. NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, Aquatrols Corporation rejeita quaisquer reclamações ou responsabilidades por quaisquer danos e/ou prejuízos, acidentais ou consequentes, de qualquer tipo, incluindo, ente outros, perda de rendimentos ou lucros, derivados da utilização e/ou manuseamento deste produto.

LIMITAÇÃO DE GARANTIA: NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, a compensação por quaisquer perdas ou reclamações relativas a lesões, danos ou ao manuseamento deste produto, nos termos de qualquer contrato, garantia, ato ilícito, negligência, ou qualquer outra responsabilidade, nunca poderá exceder o preço de compra do produto, ou, segundo de decisão Aquatrols Corporation, a substituição do produto. Aquatrols rejeita quaisquer responsabilidades, e quaisquer reclamações ou ações judiciais, por quaisquer danos e/ou prejuízos, acidentais ou consequentes, de qualquer tipo, incluindo, ente outros, perda de rendimentos ou lucros.



Aquatrols® Fifty90 är ett ekonomiskt ytaktivt medel för jord som förbättrar vattenpenetrationen och minskar hydrofobiciteten. Det kan användas i olika doser, beroende på hur långvarig effekt som krävs av appliceraren. Fifty90 är lätt att applicera med konventionell sprututrustning.

SV

Allmänna riktlinjer för användning

FÖRSTA ANSÖKAN:

VIKTIGT: Börja applicera minst en månad före uppkomsten av stressstillstånd. Under höga stresssituationer, såsom närvaron av lokaliserade torra fläckar (LDS), över genomsnittligt vävande graddagar (GDD) och/eller låg nederbörd, bör en applicering av Aqueduct® appliceras 7 dagar före den första appliceringen av Fifty90.

Användarinstruktioner

VAR OCH NÄR DET SKA ANVÄNDAS:

Fifty90 rekommenderas för användning på gräsytor som t.ex. de som finns på golfbanor, idrottsplatser och i gräsmattor och landskapsituationer för att förbättra gräsets kvalitet och ge effektiv användning av vatten, arbetskraft och andra resurser. Fifty90 kan appliceras på ett säkert sätt när som helst under växtsäsongen.

TANKBLANDNING

Fifty90 kan säkert appliceras i en tankblandning med en rad vanligt förekommande kemikalier och gödningsmedel för gräs i doser som inte överstiger 180 ml/100 m². När grässkötarna väljer en ny tankblandningskombination med Fifty90 rekommenderar Aquatrols® att ett burktest genomförs för att fastställa kompatibiliteten innan stora volymer tankblandas.

Doseringar:

Appliseringsfrekvens	Per 100 m ²	Variabler som påverkar prestanda och programapplikering kan vara: typ av jord, förekomst av lokala torra fläckar, bevattningvattnets kvalitet, dagar med tillväxtgrad och nederbördsnivåer.
90 dagar*	480 mL	
90 dagar uppdelad* Upprepa appliceringen om två veckor	240 mL	
30 dagar**	120-180 mL	
14 dagar**	60-120 mL	

* **För bästa resultat**, applicera minst 7,5 mm bevattning efter applicering. Om avrinning eller vattenpölar uppstår, vattna med hjälp av cykel-/blötningssomgångar tills 7,5 mm uppnås. Bevattna före nästa klippning. Fifty90 är utomordentligt säkert när det appliceras enligt anvisningarna och ger ingen initial försämring av gräsets kvalitet. **För kontroll bortom 3 månader** kan en efterföljande applicering av 240 ml/100 m² i 8 liter vatten krävas för att förlänga effekten under hösten.

****För bästa resultat**, använd sprutbevattning efter applicering. Bevattna före nästa klippning.

Ytterligare användningsområden för Fifty90:

UTLAKNING AV SALTER:

För att laka ut salter ur rotzonen krävs en grundlig och jämn vattenförflyttning genom rotzonen och ner till dräneringsledningarna. Fifty90 kan hjälpa till att snabbt tränga in och fukta rotzonen för att se till att vatten tränger in och fuktar jorden grundligt för att föra bort salter. Fifty90 är också säkert att använda tillsammans med salthalteringsprodukter, och när det kombineras med applicering av en korrekt utlakningsfraktion säkerställer det ett framgångsrikt program för saltborttagning. Använd Fifty90 med 60 ml/100 m² tillsammans med andra produkter som kan användas för att hantera salter, och därefter ska utlakningsfraktionen appliceras.

FÖRBÄTTRA PENETRERINGEN AV AQUATROLS REVOLUTION®:

I situationer där adekvat bevattning inte kan appliceras kan Fifty90 tillsättas med 60 ml/100 m² till tankblandningen av Aquatrols Revolution® för att förbättra penetreringen av Revolution. Denna kombination används när grässkötarna inte kan ge tillräcklig bevattning för att driva in Revolution i jordprofilen på grund av uppdamt vatten eller vattenpölar.

FÖRSIKTIGHETSFORESKRIFTER

- Undvik att andas in ångor eller dimmor.
- Undvik att använda produkten på ett sådant sätt att arbetare eller andra personer exponeras direkt eller genom avdft.
- Se alltid säkerhetsdatabladet för specifika instruktioner.
- Applicera och andra som hanterar produkten måste använda skyddsglasögon eller ansiktsstänkskydd; kemikaliebeständiga handskar, som t.ex. nitrilgummi ≥ 14 mil eller neopren gummi ≥ 14 mil; overall eller långärmad tröja och byxor; skor plus strumpor.
- Förvaras utom räckhåll för barn.

FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER VID KONTAKT

- **ÖGA:** GNUGGA INTE ÖGONEN. Spola omedelbart ögonen med stora mängder vatten i 15 minuter och lyft de nedre och övre ögonlocken. Uppsök läkare vid behov.
- **HUD:** Ta av förorenade kläder och tvätta omedelbart det drabbade området med stora mängder vatten i minst 5 minuter. Om irritation eller rodnad kvarstår, uppsök läkare vid behov.
- **FÖRTÄRING:** Ge personen rikligt med vatten att dricka. Uppsök läkare vid behov. Framkalla kräkningar endast på uppmaning av läkare.
- **INANDNING:** Flytta individen till frisk luft och kontrollera att den andas tillräckligt. Uppsök läkare vid behov.

Appliserare och andra som hanterar produkten ska tvätta händerna innan de äter, dricker, tuggar tuggummi, använder tobak eller går på toaletten. Ta av skyddskläder och skyddsutrustning efter hantering. Tvätta utsidan av handskarna innan de tas av. Tvätta dig noggrant och byt till rena kläder.

För teknisk information och säkerhetsdatablad (SDS), kontakta Aquatrols på 1-800-257-7797 eller besök vår webbplats på www.aquatrols.com.

För mer information, ring 1-800-257-7797.

Opslag en verwijdering

- Houd de container goed gesloten. Alleen bewaren in de originele container. In een veilige en afgesloten opslagruimte bewaren. Geen water aan de inhoud van deze container toevoegen.
- Sköjl behållaren tre gånger och töm sköjlvattnet i en spraytank. Voer lege containers af in overeenstemming met federale, provinciale en lokale wetgeving.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

GARANTI OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH ÅTGÄRD

Läs hela bruksanvisningen, villkoren samt garanti- och ansvarsfriskrivningen innan du använder produkten. Om villkoren är godtagbara, använd inte produkten utan returnera den öppnade produktförpackningen omedelbart. Genom att använda den här produkten, godtar du följande villkor och garanti- och ansvarsfriskrivning.

För teknisk information, kontakta du Aquatrols Corporation på 800-257-7797. Information om innehåll och metallnivåerna i denna produkt finns på internet på www.aapfco.org/metals.html

VILLKOR: Anvisningarna på denna etikett förmodas vara pålitliga och måste följas noga. Dock är det oömligt att utesluta alla risker förknippade med denna typ av produkt. Otillräckliga resultat eller skador på grödor på vilka produkten används kan orsakas av extrema eller ovanliga väderförhållanden, underlåtelse att följa anvisningarna på produktens märkning eller korrekta appliceringsmetoder, vilka alla är utom Aquatrols Corporations kontroll. Dessutom kan underlåtelse att följa anvisningarna på etiketten orsaka otillräckliga resultat. skada på grödor, djur, människor eller miljön. Du är ansvarig för alla sådana risker förknippade med produkten.

GARANTIFRISKRIVNING: I DEN MÅN SOM LAGEN TILLÅTER, GER AQUATROLS CORPORATION INGA GARANTIER ELLER REPRESENTATION AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE PRODUKTEN, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE, UTÖVER UTÅLÅNDEN PÅ DENNA ETIKETT OCH INGA SÅDANA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SKA GES ENLIGT LAG. Inga av Aquatrols Corporations agenter är behöriga att ge några garantier utöver de som anges här eller att modifiera garantierna här. I DEN MÅN SOM LAGEN TILLÅTER, fransäger sig Aquatrols Corporation alla krav och allt ansvar för särskilda, oavsiktliga och sekundära skador och kostnader av något slag, inklusive men ej begränsat till förlust av vinst eller inkomst på grund av användningen eller hanteringen av denna produkt.

ANSVARSBEGRENSNING: I DEN MÅN SOM LAGEN TILLÅTER, kommer ersättningen för eventuella förluster eller yrkanden avseende produkt, egendomsskador eller hanteringen av denna produkt, oavsett om de uppstår i samband med kontrakt, garantier, civilrätt, ansvarshenhet, strikt ansvar eller annat, inte att överstiga inköpspriset eller kommer att, efter Aquatrols Corporations godtycke, utgöras av en ersättningsprodukt. Aquatrols är inte ansvarigt för och alla krav mot Aquatrols avstås från för särskilda, indirekta, oavsiktliga eller sekundära skador eller kostnader av alla slag, inklusive men ej begränsat till förlust av vinst eller inkomst.

[THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK]



Aquatrols® Fifty90 is an economical soil surfactant that improves water penetration and reduces hydrophobicity. It can be used at various rates, depending on the duration of effect required by the applicator. Fifty90 is easily applied with conventional spray equipment.

EN

General Use Guidelines

INITIAL APPLICATION:

IMPORTANT: Begin applications at least one month prior to the onset of stress conditions. Under high stress situations, such as presence of localized dry spot (LDS), above average growing degree days (GDD), and/or low rainfall, an application of **Aqueduct®** should be applied 7 days prior to the first application of Fifty90.

Directions for Use

WHERE AND WHEN TO USE:

Fifty90 is recommended for use on turfgrasses such as those found on golf courses, athletic fields and in lawn and landscape situations to enhance turf quality and the efficient use of water, labor and other inputs. Fifty90 may be safely applied at any time during the growing season.

TANK MIXING:

Fifty90 can be safely applied in a tank mix with a range of commonly used turf chemicals and fertilizers at rates not exceeding 180 mL/100 m². When turf managers are selecting a new tank mix combination with Fifty90, Aquatrols® recommends a jar test be conducted to determine compatibility prior to large volume tank mixing.

Application Rates

Application Frequency	Rate per 100 m ²	Variables which impact performance and program application can be: soil type, presence of localized dry spot, quality of irrigation water, growing degree days, and rainfall levels.
90 Day	480 mL	<p>* For best results, apply at least 7.5 mm of irrigation after application. If runoff or puddling occur, water in using cycle/soak runs until 7.5 mm is achieved. Irrigate before next mowing. Fifty90 is exceptionally safe when applied as directed and does not produce any initial decline in turf quality. For control beyond 3 months, a subsequent application of 240 ml/100 m² in 8 L of water may be required for extended performance through the fall period.</p> <p>**For best results, apply syringe irrigation after application. Irrigate before next mowing.</p>
90 Day Split - Repeat application in two weeks	240 mL	
30 Day**	120-180 mL	
14 Day**	60-120 mL	

Additional Uses of Fifty90

LEACHING SALTS: To leach salts out of the rootzone, a necessary component is thorough and uniform water movement through the rootzone and down to the drain lines. Fifty90 can aid in this quick penetration and wetting of the rootzone to ensure that water penetrates and wets the soil thoroughly to carry salts away. Fifty90 is also safe to use with salt management products, and when coupled with applying a proper leaching fraction, ensures a successful program for salt removal. Use Fifty90 at 60 mL/100 m² along with other products you may be using to manage salts, and then the leaching fraction should be applied.

IMPROVING PENETRATION OF AQUATROLS REVOLUTION®: In situations where adequate irrigation cannot be applied, Fifty90 can be added at 60 mL/100 m² to the tank mix of Aquatrols Revolution® in order to improve penetration of Revolution. This combination is used where turf managers are unable to provide adequate irrigation to drive Revolution into the soil profile due to ponding or puddling.

Precautionary Statements

- Avoid breathing vapors or mists.
- Avoid using product in a manner as to directly, or through drift, expose workers or other persons.
- Always consult the safety data sheet for specific instructions.
- Applicators and other handlers must wear goggles or a facial splash shield; chemical resistant gloves, such as nitrile rubber ≥ 14 mils or neoprene rubber ≥ 14 mils; coveralls or long sleeved shirt and trousers; shoes plus socks.
- Keep out of reach of children.

First Aid Measures in Case of Contact

- **EYE:** DO NOT RUB EYES. Immediately flush eyes with large amounts of water for 15 minutes lifting the lower and upper lids. Seek medical attention if necessary.
- **SKIN:** Remove contaminated clothing and immediately wash affected area with large amounts of water for at least 5 minutes. If irritation or redness persists, seek medical attention as needed.
- **INGESTION:** Give large amounts of water to drink. Seek medical attention if necessary. Induce vomiting only upon advice from a physician.
- **INHALATION:** Move individual to fresh air and check to ensure adequate respiration. Seek medical attention if necessary.

Applicators and other handlers should wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Remove protective clothing and equipment after handling. Wash the outside of gloves before removing. Wash thoroughly and change into clean clothing.

For technical information and Safety Data Sheet (SDS), contact Aquatrols at 1-800-257-7797 or visit our website at www.aquatrols.com.

For more detailed information call 1-800-257-7797.

Storage and Disposal

- Keep container tightly closed. Store in original container only. Keep in a secure and locked storage area. Do not add water to the contents of this container.
- Triple rinse container and empty rinse water into spray or stock tank. Dispose of empty containers in accordance with federal, state and local law.

Condition of Sale

Limited Warranty and Limitations of Liability and Remedies

Read the entire Directions for Use, Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, do not use the product and instead, return the unopened product container immediately. By using this product, you accept the following Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability.

For technical information, contact Aquatrols Corporation at 800-257-7797. Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the internet at www.aapco.org/metals.html

CONDITIONS: The directions for use on this label are believed to be reliable and should be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Insufficient performance or injury to the crop to which the product is applied may result from the occurrence of extraordinary or unusual weather conditions, the failure to follow the label directions or good application practices, all of which are beyond the control of Aquatrols Corporation. In addition, failure to follow label directions may cause poor performance, injury to crop, animals, human, or the environment. You assumed all such risks by using this product.

DISCLAIMER OF WARRANTIES: TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, AQUATROLS CORPORATION MAKES NO OTHER WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED, CONCERNING THE PRODUCT, INCLUDING NO IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, THAT EXTEND BEYOND THE STATEMENTS MADE ON THIS LABEL AND NO SUCH WARRANTY SHALL BE IMPLIED BY LAW. No agent of Aquatrols Corporation is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. **TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW,** Aquatrols Corporation disclaims any and all claims are waived any liability whatsoever for special, incidental or consequential damages or expense of any nature, including, but not limited to, loss of profit or income, resulting from the use or handling of this product.

LIMITATION OF LIABILITY: TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, the remedy for any losses or cause of action relating to injuries, damages or the handling or use of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid or, at Aquatrols Corporation's election, the replacement of the product. Aquatrols shall not be liable and any and all claims against Aquatrols are waived for special, indirect, incidental or consequential damages or expense of any nature, including, but not limited to, loss of profit or income.